


## Liikumisandur Casambi SEMLBT must 230V IP20 Casambi

### Tootekood 18086 Casambi dimmable


Bränd Casambi  
Toitepinge 230V  
Hämardatav Casambi  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 14.0mm  
Laius 81.0mm  
Pikkus 81.0mm  
Korpuse värv must  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - + 50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## Liikumisandur Casambi SEMLBT valge 230V IP20 Casambi

### Tootekood 18085 Casambi dimmable

Bränd Casambi  
Toitepinge 230V  
Hämardatav Casambi  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 14.0mm  
Laius 81.0mm  
Pikkus 81.0mm  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - + 50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## Liikumisandur EMOS G1110 230V IP20

### Tootekood 17090

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 400W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 22.0mm

Laius 37.0mm

Pikkus 55.0mm

Kaal 65g

Kastis 100tk

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 6m

Tuvastamisnurk 360° Lülitusaeg 5 s,

30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min

Anduri tüüp PIR

## Liikumisandur EMOS G1125 must 230V IP44

### Tootekood 17091

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 300W/1m

Kaitseklass IP44

Kõrgus 85.0mm

Laius 75.0mm

Pikkus 85.0mm

Kaal 179g

Korpuse värv must

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Avastamiskaugus 12m Tuvastusnurk

180° Lülitusaeg min. 10 sekundit -

max. 7 minutit Anduri tüüp PIR

## Liikumisandur EMOS G1160 valge 230V IP20

**Tootekood 17092**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 200W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 75.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 70.0mm

Diameeter 70.0mm

Paigaldusava diameeter 45mm

Kaal 126g

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 6m

Tuvastamisnurk 360° Lülitusaeg min.

10 sekundit - max. 15 minutit Anduri

tüüp PIR

## Liikumisandur EMOS G1240 valge 230V IP65

**Tootekood 17093**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 600W/1m

Kaitseklass IP65

Kõrgus 65.0mm

Laius 65.0mm

Pikkus 75.0mm

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



Tuvastamiskaugus 12 m

Tuvastamisnurk 180° Lülitusaeg min.

10 sekundit - max. 15 minutit Anduri

tüüp PIR

## Liikumisandur HD01S-9 230V IP20

### Tootekood 15585

Toitepinge 230V  
 Kaitseklass IP20  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 26.0mm  
 Laius 37.0mm  
 Pikkus 80.0mm  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -35 - + 70°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat

Parim liikumisandur, mis tänu on väikestele mõõtudele mahub ära enamik kohtadesse. Anduri võib paigaldada valgusti sisse, kuna ei vaja tööks 'silmsidet', sest töötab mahu peale. Tegu on mahuanduriga, mis tuvastab liikumise läbi mikrolainete (5.8GHz +/- 75MHz) Tundlikus: 10% / 30% / 50% / 75%/ 100%. Ajavahemik: 5s - 30min. Töönurk 30° - 150° Max paigalduskõrgus 6m ja max tööraadius 14m. Haisen tehas asub Aasias, kuid tänu oma kõrgele kvaliteedile annab oma toodetele 5 aastase garantii. Haisen tooteid kasutavad paljud Euroopa valgustite tootjad, kes annavad oma toodetele pika garantiiaja. Kui andur on valgusti sees, siis sobib ka õues kasutamiseks, kuni -20C külmas.



## Liikumisandur HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

**Tootekood 15063 TRIAC dimmable**

Bränd [HYTRONIK](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Võimsus 400W

Kaitseklass IP20

Kõrgus 70.0mm

Diameeter 80.0mm

Paigaldusava diameeter 72mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Mahuandur, sobitub TRIAC süsteemile.

## Liikumisandur LX06 valge 230V IP20

**Tootekood 16036**

Toitepinge 230V

Maksimaalne võimsus 300W/1m

Kaitseklass IP20

Kõrgus 60.0mm

Diameeter 118.0mm

Kaal 17g

Kastis 100tk

Korpuse värv valge

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20~40°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



Pinnapealne liikumisandur. Tööaeg

10s-8m Paigalduskõrgus 2-4m

Tööraadius 2-12m Tuvastusnurk 360°

Maksimaalne võimsus LED 300W.

## Liikumisandur LX41 valge 230V IP20

### Tootekood 15852

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 300W/1m  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 75.0mm  
Diameeter 76.0mm  
Paigaldusava diameeter 62mm  
Kaal 100g  
Kastis 50tk  
Korpuse värv valge  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



## Liikumisandur LX42 230V IP20

### Tootekood 15851

Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Kaitseklass IP20  
Laius 35.0mm  
Pikkus 57.0mm  
Kaal 40g  
Kastis 100tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20~40°C  
Sertifikaadid CE, RoHS



Süvistatav liikumisandur Silma  
keermeosa diameeter 19,3mm

## Liikumisandur SKYDANCE 4A ukseandur 12-24V

### Tootekood 17791

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Kõrgus 7.5mm

Laius 11.0mm

Pikkus 50.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD, RoHS

Garantii 5 aastat



Ukseanduri lüliti, ühendatav LED-ribaga.

## Liikumisandur SKYDANCE ER-AV 24V IP20

### Tootekood 17792

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 24V

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 80.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +50°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD

Garantii 5 aastat



Peidetud PIR-liikumisanduri lüliti, püsipingeväljund, ühendatav madalpinge LED-ribaga.

## Trepikontroller SKYDANCE Sujuv lülitus trepile ES32 5-24V IP20

**Tootekood 16087**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Väljundpinge 5-24V

Maksimaalne võimsus 768W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.5mm

Laius 68.0mm


Pikkus 186.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Liikuv trepi valgustus ehk tark trepp.

Sujuv astmete sisse ja välja lülitus.

Liikumise peale lülitatakse astmed

sisse viitega. Nutikas trepp on

turvaline ja ka ilus silmale.

Maksimaalne LED riba võimsus ühe astme kohta on 24W kui riba on 24V.


Maksimaalne astmete arv kuni 32tk.

Iga astme juurest ühendatakse kaabel

juhtseadmega. 12V max koormus

kokku 384W 24V max koormus kokku

768W



## Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor E1-L+ED 12-24V IP20

**Tootekood 16738**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate

võimalustega. Saadaolevad sensorid:

ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus

kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli

pikkus 1m. EB - viibutussensor.

Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi.

Kaabli pikkus 1m.



## Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

**Tootekood 17940**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.



## Liikumisandur SKYDANCE Ukse sensor ED-VC 24V IP20

**Tootekood 17942**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 24V

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Nimivool 1000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 31.5mm

Diameeter 10.5mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +50°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD

Garantii 5 aastat



## Liikumisandur SKYDANCE Viibutussensor E1-L+EB 12-24V IP20

**Tootekood 16739**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Liikumisandur E1-L erinevate võimalustega. Saadaolevad sensorid: ED - ukse avamise tuvastus. Tundlikus kuni 10cm ja 15-30kraadi. Kaabli pikkus 1m. EB - viibutussensor. Tundlikus kuni 8cm ja 15-30 kraadi. Kaabli pikkus 1m.

## Liikumisandur SKYDANCE Viibutussensori lüliti E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

**Tootekood 17819**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 12-24V

Võimsus 96W

Maksimaalne võimsus 96W/1m

Nimivool 4000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 9.0mm

Laius 4.9mm

Pikkus 50.0mm

Kaal 10g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, RoHS, LVD, emc

Garantii 5 aastat



Viibutusanduri lüliti. Automaatne väljalülitus, valguse reguleerimise võimalus. Sensorisilm vajab vähemalt 5x8mm suurust süvistust tasapinnale. Võimalik panna ka alumiiniumprofili sisse.

## Liikumisandur THEBEN LUXA S180BK must 230V IP55

### Tootekood 14339

Bränd [THEBEN](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP55

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töötemperatuur -25 °C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS


Garantii 2 aastat

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus

2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus

1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr.

32 72401 Haigerloch GERMANY



## Liikumisandur THEBEN LUXA S180WH valge 230V IP55

### Tootekood 14361

Bränd [THEBEN](#)

Toitepinge 230V

Kaitseklass IP55

Korpuse värv valge

Korpuse materjal plastik

Töötemperatuur -25 °C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Deteerimisnurk 180 ° Paigalduskõrgus

2-4 m Valguse väljalülitamise viivitus

1 s-20 min Theben AG Hohenbergstr.

32 72401 Haigerloch GERMANY



