

Signaalivõimendi 4x6A 12-24V 576W IP20

Tootekood 15587

Toitepinge 12-24V
 Võimsus 576W
 Maksimaalne võimsus 576W/1m
 Nimivool 24000mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 24.0mm
 Laius 55.0mm
 Pikkus 65.0mm
 Kaal 100 g
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE
 Garantii 2 aastat



kraviklemmid, ühine + (anood)

Signaalivõimendi LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Tootekood 15908

Bränd LTECH
 Toitepinge 5-36V
 Kaitseklass IP67
 Garantii 5 aastat



LT-122

Signaalivõimendi LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Tootekood 13790

Bränd LTECH
 Toitepinge 5-24V
 Võimsus 576W
 Maksimaalne võimsus 576W/1m
 Nimivool 24000mA
 Kõrgus 23.0mm
 Laius 87.0mm
 Pikkus 148.0mm
 Kaal 380 g
 Töötemperatuur -30°C~65°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Signaalivõimendi SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Tootekood 16454

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-36V

Võimsus 648W

Maksimaalne võimsus 648W/1m

Nimivool 18000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 109 g

Paki kaal 129 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE, EMC, LVD

Garantii 5 aastat

ühine + (anood)



Signaalivõimendi SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Tootekood 16968

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 120 g

Paki kaal 140 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Signaalivõimendi SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Tootekood 16967

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 768W/1m

Nimivool 32000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.5mm

Laius 76.0mm

Pikkus 107.0mm

Kaal 267 g

Paki kaal 287 g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Signaalivõimendi SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20 RF

Tootekood 15831 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 26.0mm

Laius 52.0mm

Pikkus 52.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Signaalivõimendi digiriba signaali tugevdamiseks.