

## Signaalivõimendi 3x4A 12-24V 288W IP20

### Tootekood 12669

Hind 11,05+KM

Toitepinge 12-24V

Võimsus 288W

Voolutugevus 12AmA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm

Laius 64.0mm

Pikkus 105.0mm

Kaal 100g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat

kraviklemmid, ühine + (anood)



## Signaalivõimendi 4x6A 12-24V 576W IP20

### Tootekood 15587

Hind 15,00+KM

Toitepinge 12-24V

Võimsus 576W

Voolutugevus 24AmA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm

Laius 55.0mm

Pikkus 65.0mm

Kaal 100g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat

kraviklemmid, ühine + (anood)



## Signaalivõimendi LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

### Tootekood 15908

Hind 22,69+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-36V  
Kaitseklass IP67  
Garantii 5 aastat

LT-122



## Signaalivõimendi LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

### Tootekood 13790

Hind 30,99+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Võimsus 576W  
Voolutugevus 24AmA  
Kõrgus 23.0mm  
Laius 87.0mm  
Pikkus 148.0mm  
Kaal 380g  
Töötemperatuur -30°C~65°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



## Signaalivõimendi SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

**Tootekood 16454**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 12-36V  
Võimsus 648W  
Voolutugevus 18000mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 27.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 109g  
Paki kaal 129g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~55°C  
Sertifikaadid CE, EMC, LVD  
Garantii 5 aastat



ühine + (anood)

## Signaalivõimendi SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20

**Tootekood 15831 RF dimmable**  
Hind 16,74+KM

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 5-24V  
Hämardatav RF  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 26.0mm  
Laius 52.0mm  
Pikkus 52.0mm  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~55°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Signaalivõimendi digiriba signaali tugevdamiseks.