Signaalivõimendi 4x6A 12-24V 576W IP20

Tootekood 15587

Toitepinge 12-24V
Võimsus 576W
Voolutugevus 24000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 65.0mm
Kaal 100g
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat

kruviklemmid, ühine + (anood)



Signaalivõimendi LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Tootekood 15908

Bränd LTECH
Toitepinge 5-36V
Kaitseklass IP67
Garantii 5 aastat

LT-122



Signaalivõimendi LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Tootekood 13790

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Võimsus 576W
Voolutugevus 24000mA
Kõrgus 23.0mm
Laius 87.0mm
Pikkus 148.0mm
Kaal 380g
Töötemperatuur -30℃~65°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Signaalivõimendi SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Tootekood 16454

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-36V
Võimsus 648W
Voolutugevus 18000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 27.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 109g
Paki kaal 129g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE, EMC, LVD
Garantii 5 aastat

ühine + (anood)



Signaalivõimendi SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Tootekood 16968

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Maksimaalne võimsus 480W/1m
Voolutugevus 20000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 27.0mm
Laius 45.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 120g
Paki kaal 140g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Signaalivõimendi SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Tootekood 16967

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Maksimaalne võimsus 768W/1m
Voolutugevus 32000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 24.5mm
Laius 76.0mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 267g
Paki kaal 287g
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Signaalivõimendi SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20

Tootekood 15831 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 5-24V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 26.0mm
Laius 52.0mm
Pikkus 52.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Signaalivõimendi digiriba signaali tugevdamiseks.

