

LED liiteseade 1050mA 28-48V LPF-60-1050 230V 60W IP67

Tootekood 12847

Hind 18,44+KM

Soodushind 11,73+KM

Toitepinge 230V
Väljundpinge 28 - 48V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Voolutugevus 1050mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 32.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 164.0mm
Kaal 397g
Paki kaal 425g
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED liiteseade 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tootekood 13291

Hind 18,44+KM

Soodushind 11,73+KM

Toitepinge 230V
Väljundpinge 20-34V
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Voolutugevus 1750mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 32.0mm
Laius 42.0mm
Pikkus 163.0mm
Kaal 399g
Paki kaal 426g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED liiteseade 3000mA 30-42V LW-FL100W hõbedane 230V 100W IP67

Tootekood 14107

Hind 27,00+KM

Toitepinge 230V
Väljundpinge 30-42V
Võimsus 100W
Voolutugevus 3000mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 45.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 164.0mm
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Töökeskkond välja
Garantii 2 aastat



LED liiteseade 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tootekood 12909

Hind 14,10+KM

Soodushind 8,97+KM

Toitepinge 230V
Väljundpinge 66-110V
Võimsus 35W
Voolutugevus 350mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 28.0mm
Laius 41.0mm
Pikkus 147.0mm
Kaal 227g
Paki kaal 250g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond välja
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat



LED liiteseade 700mA 28-48V LPF-35-700 230V 35W IP67

Tootekood 12845

Hind 14,10+KM

Soodushind 8,97+KM

Toitepinge 230V
Väljundpinge 28 - 48V
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Voolutugevus 700mA
Kaitseklass IP67
Kõrgus 29.0mm
Laius 41.0mm
Pikkus 147.0mm
Kaal 221g
Paki kaal 243g
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 2 aastat

LED liiteseade BOKE 600-1100mA 3-42V DALI, PUSH 230V 42W IP20

Tootekood 16015 DALI / PUSH

dimmable

Hind 35,00+KM

Bränd [BOKE](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Väljundpinge 3-42V
Võimsus 42W
Maksimaalne võimsus 42W/1m
Voolutugevus 600-1100mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kaal 170g
Korpuse materjal plastik
Toiteplokk [BOKE](#)
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -20 - +45°C
Garantii 5 aastat



BK-PUL042A-1100Ad DALI2, 1-10V,
juhtimisega toiteplokk.

LED liitesead EMOS 200-350mA 25-40V, TRIAC 230V 14W IP20

Tootekood 16645 TRIAC dimmable

Hind 13,27+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 25-40V

Võimsus 14W

Maksimaalne võimsus 14W/1m

Voolutugevus 350mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 31.0mm

Laius 46.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 114g

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Dimmitav LED liitesead.

LED liitesead GREENSO 700mA-1050mA GS-DL40A1-1050G 40W IP20

Tootekood 16007

Bränd [GREENSO](#)

Väljundpinge 15-40V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Voolutugevus 700-1050mA

Kaitseklass IP20

Korpuse materjal plastik

Toiteplokk [GREENSO](#)



DALI toiteplokk 700-1050mA

LED liitesead LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U DIM 0-10V 230V 42W IP20

Tootekood 13930 0-10V dimmable

Hind 28,00+KM

Soodushind 19,60+KM

Bränd LIFUD
Toitepinge 230V
Hämardatav 0-10V
Väljundpinge 27-42V
Võimsus 42W
Voolutugevus 1000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 30.0mm
Laius 65.0mm
Pikkus 140.0mm
Kaal 200g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, SELV, ENEC, F, M
Garantii 5 aastat



0-10V timmitav toitemoodul LED paneelidele.

Toiteplokk LTECH TRIAC TD-15-100-400-E1P1 230V 15W

Tootekood 15030

Hind 25,80+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Väljundpinge 36-54V
Võimsus 15W
Voolutugevus 100-400mA

Universaalne dimmerdatav (Triac/ELV)
LED toiteplokk mida on võimalik lihtsalt ümber seadistada. 0.3-15W
100mA / 3-54V / 0.3-5.4W 120mA / 3-54V / 0.4-6.5W 150mA / 3-54V / 0.5-8.1W 200mA / 3-54V / 0.6-11W 250mA / 3-54V / 0.8-13.5W 300mA / 3-50V / 0.9-15W 350mA / 3-42V / 1.1-14.7W 400mA / 3-38V / 1.2-15.2W



LED liiteseade MEAN WELL 1050mA PCD-60-1050B 34-57V 230V 60W IP42

Tootekood 13755 TRIAC dimmable

Hind 33,14+KM

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 34-57V

Võimsus 60W

Voolutugevus 1050mA

Kaitseklass IP42

Kõrgus 32.0mm

Laius 60.0mm

Pikkus 128.0mm

Kaal 320g

Korpuse materjal plastik

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



LED liiteseade MEAN WELL 1400mA PCD-60-1400B TRIAC 230V 60W

Tootekood 13980 TRIAC dimmable

Hind 32,40+KM

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 25-43V

Võimsus 60W

Voolutugevus 1400mA

Kõrgus 31.5mm

Laius 60.0mm

Pikkus 128.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Garantii 3 aastat



LED liiteseade MEAN WELL HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tootekood 14541

Hind 50,40+KM

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Väljundpinge 42V

Võimsus 60W

Voolutugevus 1450mA

Kaitseklass IP65

Garantii 3 aastat



LED liiteseade MEAN WELL 350/500/600/700/900/1050mA LCM-40DA (DALI / PUSH DIM) 230V 40W IP20

**Tootekood 13739 DALI / PUSH
dimmable**

Hind 48,00+KM

Bränd [MEAN WELL](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI / PUSH

Võimsus 40W

Kaitseklass IP20

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



350/500/600/700/900/1050mA

LCM-40DA (DALI / PUSH DIM)

LED liiteseade MEAN WELL 500/600/700/900/1050/1400mA LCM-60DA (DALI / PUSH DIM) 230V 60W IP20

**Tootekood 14834 DALI / PUSH
dimmable**

Hind 54,00+KM

Bränd [MEAN WELL](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI / PUSH
Võimsus 60W
Kaitseklass IP20
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



500/600/700/900/1050/1400mA
LCM-60DA (DALI / PUSH DIM)

LED liiteseade MEAN WELL 700mA PCD-40-700B TRIAC 230V 40W IP42

Tootekood 13927 TRIAC dimmable

Hind 39,60+KM

Bränd [MEAN WELL](#)
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC
Väljundpinge 34-57V
Võimsus 40W
Voolutugevus 700mA
Kaitseklass IP42
Korpuse materjal plastik
Sertifikaadid CE, SELV, ENEC, F, M
Garantii 3 aastat



Toiteplokk SKYDANCE TE-15A 220-240V 15W IP20

Tootekood 16430 TRIAC / PUSH
dimmable

Hind 18,01+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 220-240V

Hämardatav TRIAC / PUSH

Väljundpinge 10-45V

Võimsus 15W

Maksimaalne võimsus 15W/1m

Voolutugevus 700mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 41.0mm

Pikkus 151.0mm

Kaal 106g

Paki kaal 123g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CC hämardatav toiteplokk

Toiteplokk SKYDANCE TE-36A 220-240V 36W IP20

Tootekood 16522 TRIAC / PUSH
dimmable

Hind 26,45+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 220-240V

Hämardatav TRIAC / PUSH

Väljundpinge 10-52V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Voolutugevus 1200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 168.5mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CC hämardatav toiteplokk

