

## LED liiteseade 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

### Tootekood 13291

---

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 20-34V  
Võimsus 60W  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 1750mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 32.0mm  
Laius 42.0mm  
Pikkus 163.0mm  
Kaal 399g  
Paki kaal 426g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE, RoHS



## LED liiteseade 3000mA 30-42V LW-FL100W hõbedane 230V 100W IP67

### Tootekood 14107

---

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 30-42V  
Võimsus 100W  
Nimivool 3000mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 45.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 164.0mm  
Korpuse värv hõbedane  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond välja  
Garantii 2 aastat



## LED liiteseade 300mA 40-50V ELF-15-50 230V 15W IP67

### Tootekood 13293

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 40-50V  
Võimsus 15W  
Nimivool 300mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 27.0mm  
Laius 37.0mm  
Pikkus 78.0mm  
Korpuse materjal alumiinium  
Sertifikaadid CE  
Garantii 2 aastat



## LED liiteseade 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

### Tootekood 12909

Toitepinge 230V  
Väljundpinge 66-110V  
Võimsus 35W  
Nimivool 350mA  
Kaitseklass IP67  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 41.0mm  
Pikkus 147.0mm  
Kaal 227g  
Paki kaal 250g  
Korpuse materjal plastik  
Töökeskkond välja  
Sertifikaadid CE, RoHS



## LED liiteseade 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20

### Tootekood 15167 TRIAC dimmable

Hämardatav TRIAC  
Võimsus 40W  
Kaitseklass IP20

LED liiteseade



## LED liitesead BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

### Tootekood 17161

---

Bränd [BOKE](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 28-42V  
Võimsus 50W  
Maksimaalne võimsus 50W/1m  
Nimivool 1200mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 29.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 135.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - 60°C  
Garantii 5 aastat



## LED liitesead BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

### Tootekood 17817

---

Bränd [BOKE](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Väljundpinge 216V  
Võimsus 80W  
Maksimaalne võimsus 80W/1m  
Nimivool 550mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 30.0mm  
Pikkus 210.0mm  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20° - +60°C  
Sertifikaadid CE, ENEC, UKCA, RCM,  
CCC, EL, RoHS  
Garantii 5 aastat



BOKE driver

## LED liiteseade BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

### Tootekood 17159

Bränd [BOKE](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 28-42V  
Võimsus 21W  
Maksimaalne võimsus 21W/1m  
Nimivool 500mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 117.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - 60°C  
Garantii 5 aastat



## LED liiteseade BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

### Tootekood 17160

Bränd [BOKE](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 28-42V  
Võimsus 42W  
Maksimaalne võimsus 42W/1m  
Nimivool 1100mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 100000h  
Kõrgus 28.0mm  
Laius 45.0mm  
Pikkus 117.0mm  
Korpuse materjal plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - 60°C  
Garantii 5 aastat



## LED liiteseade BOKE 600-1100mA 3-42V DALI, PUSH 230V 42W IP20

**Tootekood 16015 DALI / PUSH dimmable**

Bränd [BOKE](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav DALI / PUSH  
Väljundpinge 3-42V  
Võimsus 42W  
Maksimaalne võimsus 42W/1m  
Nimivool 1100mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kaal 170g  
Korpuse materjal plastik  
Toiteplokk [BOKE](#)  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -20 - +45°C  
Garantii 5 aastat



BK-PUL042A-1100Ad DALI2, 1-10V, juhtimisega toiteplokk.

## LED liiteseade EMOS 200-350mA 25-40V, TRIAC 230V 14W IP20

**Tootekood 16645 TRIAC dimmable**

Bränd [EMOS](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC  
Väljundpinge 25-40V  
Võimsus 14W  
Maksimaalne võimsus 14W/1m  
Nimivool 350mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 31.0mm  
Laius 46.0mm  
Pikkus 97.0mm  
Kaal 114g  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Dimmitav LED liiteseade.

## LED liiteseade KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

### Tootekood 17575

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 9-42V

Võimsus 44.1W

Maksimaalne võimsus 44.1W/1m

Nimivool 1050mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 23.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 131.2mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP 700-1050mA 27-38V (TRIAC) 230V 40W IP20

**Tootekood 17593 TRIAC dimmable**

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.92

Hämardatav TRIAC

Väljundpinge 27-38V

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Nimivool 1050mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 172.3mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +45°C

Sertifikaadid ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.

## LED liiteseade KGP LC75W 900-1800 NFC 230V 75W IP20

### Tootekood 17556

Bränd [KGP](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Väljundpinge 50V

Võimsus 75W

Nimivool 1800mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 100000h

Kõrgus 21.0mm

Laius 29.4mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 20tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -25 - +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Garantii 5 aastat



Toiteplokk on mõeldud sisetingimustesse ning selle IP20 kaitseklass tagab piisava kaitse tolmu ja väiksemate esemete eest. See on ideaalne valik kodu- ja kontoriruumide jaoks, kus on vaja usaldusväärset ja stabiilset toiteallikat erinevatele elektroonikaseadmetele. Valides kvaliteetse toiteploki LED house valikust saate kindel olla, et teie elektroonikaseadmed on usaldusväärset ja ohutult toidetud, tagades nende tõrgeteta toimimise ja pikema eluea.



## LED liiteseade LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U DIM 0-10V 230V 42W IP20

**Tootekood 13930 0-10V dimmable**

Bränd LIFUD  
 Toitepinge 230V  
 Hämaratav 0-10V  
 Väljundpinge 27-42V  
 Võimsus 42W  
 Nimivool 1000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 30.0mm  
 Laius 65.0mm  
 Pikkus 140.0mm  
 Kaal 200g  
 Korpuse materjal plastik  
 Töökeskkond sisse  
 Sertifikaadid CE, SELV, ENEC, F, M



0-10V timmitav toitemoodul LED paneelidele.

## LED liiteseade LTECH DALI SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20

**Tootekood 16893 DALI dimmable**

Bränd LTECH  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.85  
 Hämaratav DALI  
 Väljundpinge 9-42V  
 Võimsus 12W  
 Nimivool 400mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 20.0mm  
 Laius 30.0mm  
 Pikkus 135.0mm  
 Töötemperatuur -20 ~ 50°C  
 Garantii 5 aastat



DALI dimmerdatav LED toiteplokk mida on võimalik lihtsalt ümber seadistada. 0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W 150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA / 9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V / 2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W 350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA / 9-30V / 3.6-12W

## LED liiteseade MEAN WELL HLG-60H-42A 230V 60W IP65

### Tootekood 14541

Bränd [MEAN WELL](#)  
Toitepinge 230V  
Väljundpinge 42V  
Võimsus 60W  
Nimivool 1450mA  
Kaitseklass IP65  
Garantii 3 aastat



## LED liiteseade SKYDANCE TE-15A 230V 15W IP20

### Tootekood 16430 TRIAC / PUSH dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 230V  
Hämardatav TRIAC / PUSH  
Väljundpinge 10-45V  
Võimsus 15W  
Maksimaalne võimsus 15W/1m  
Nimivool 700mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 41.0mm  
Pikkus 151.0mm  
Kaal 106g  
Paki kaal 123g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30~50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



CC hämardatav toitplokk

## LED liiteseade SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20

**Tootekood 16522 TRIAC / PUSH  
dimmable**

---

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav TRIAC / PUSH

Väljundpinge 10-52V

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Nimivool 1200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 30.0mm

Laius 44.0mm

Pikkus 168.5mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CC hämardatav toitplokk