

LED Prožektor EMOS ASIMO must 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Tootekood 16608

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 200W
Valgusvoog 22000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 55x125
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 70.0mm
Laius 300.0mm
Pikkus 305.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor EMOS ASIMO must 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Tootekood 16609

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 300W
Valgusvoog 33000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 55x125
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 363.0mm
Pikkus 370.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor EMOS INOVO must 230V 20W 2200lm 120° IP65 840

Tootekood 16516

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.70

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 135.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP65, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. EMOS valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Liikumisandur kiirkinnitusega + valguse sensor 230V



Tootekood 14853

Toitepinge 230V
Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumisandur LED
prožektoritele, mis ühendatakse
prožektoriga külge.



LED Prožektor PROLUMEN AKITA hall 230V 600W 76330lm 20x40° IP66 750

Tootekood 17776 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav 0-10V

Võimsus 600W

Valgusvoog 76330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur päevavalge 5700K

Läätse nurk 20x40

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 70

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 311.0mm

Laius 308.0mm

Pikkus 686.0mm

Kaal 13000g

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° - +50°C

Sertifikaadid ENEC, CE, CB

Garantii 7 aastat



Tiip tasemel [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN AKITA hall 230V 600W 89307lm 50° IP66 750

Tootekood 17775 0-10V dimmable

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 600W
Valgusvoog 89307luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 149W
Värvustemperatuur päevavalge 5700K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 311.0mm
Laius 308.0mm
Pikkus 686.0mm
Kaal 13000g
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid ENEC, CE, CB
Garantii 7 aastat



Tiipsemel [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Prožektor PROLUMEN FLV must 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Tootekood 16208

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP65, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 75W 8625lm 60x140° IP65 740

Tootekood 15158

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 75W

Valgusvoog 8625luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 115W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas [LED prožektor](#) suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Tootekood 16422

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 359.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Tootekood 16423

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 389.0mm
 Pikkus 430.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 3tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 200W 30000lm 90° IP66 750

Tootekood 17079

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 200W
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 389.0mm
 Pikkus 430.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 3tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Tootekood 17225

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 204.0mm
 Pikkus 232.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Tootekood 16328

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 204.0mm
 Pikkus 232.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Tootekood 17585

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 50W
 Valgusvoog 7500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 245.0mm
 Pikkus 280.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [DONE](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorite kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Tootekood 16329

Bränd [PROLUMEN](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 50W
 Valgusvoog 7500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 245.0mm
 Pikkus 280.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorite kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor PROLUMEN Slim must 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Tootekood 17700

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 100W
Valgusvoog 16000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120X150
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 275.0mm
Pikkus 370.0mm
Pakis 1tk
Kastis 4tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [SOSEN](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)