

Prožektor EMOS ASIMO must 230V 100W 11000lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16607

Hind 118,93+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 11000luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 61.0mm

Laius 230.0mm

Pikkus 240.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga

Prožektor EMOS ASIMO must 230V 200W 22000lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16608

Hind 182,25+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 22000luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 300.0mm

Pikkus 305.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga

Prožektor EMOS ASIMO must 230V 300W 33000lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16609

Hind 279,91+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 33000luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 363.0mm

Pikkus 370.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga

Prožektor EMOS ASIMO must 230V 50W 5500lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16610

Hind 72,06+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 50W

Valgusvoog 5500luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 190.0mm

Pikkus 200.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga

Prožektor EMOS INOVO must 230V 10W 1100lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16515

Hind 11,46+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 27.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 95.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga



Prožektor EMOS INOVO must 230V 20W 2200lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16516

Hind 14,49+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 135.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga



Prožektor EMOS INOVO must 230V 30W 3300lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16517

Hind 19,32+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 3300luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 160.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase
garantiiga

Liikumisandur kiirkinnitusega + valguse sensor 230V

Tootekood 14853

Hind 9,94+KM

Toitepinge 230V

Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumisandur LED
prožektoritele, mis ühendatakse
prožektor külge.



LED prožektor liikumisanduriga LED MHNC must 100-240V 10W 800lm CRI80 120° IP65 3000K soe valge

Tootekood 16093 RF dimmable

Hind 19,74+KM

Toitepinge 100-240V
Hämardatav RF
Võimsus 10W
Valgusvoog 800luumenit
Valgusti efektiivsus 80W
Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 25000h
Kõrgus 35.0mm
Laius 94.0mm
Pikkus 117.0mm
Kaal 300g
Kastis 30tk
Korpuse värv must
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25 ~ 40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 3 aastat



Liikumisanduriga prožektor, andur
töötav 120 kraadi ulatuses ja kuni 10
meetri kauguselt.

Prožektor PROLUMEN FLV must 230V 70W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K soe valge

Tootekood 16208

Hind 128,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) soe valge
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat

Korralik LED prožektor platside ja
parklate valgustamiseks.



LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 100W 14000lm CRI70 45x120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15360

Hind 161,74+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 45x120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 100W 14000lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15790

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 100W
Valgusvoog 14000luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 70
Lor 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 62.0mm
Laius 450.0mm
Pikkus 518.0mm
Kaal 9500g
Paki kaal 11000g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 150W 21000lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 16301

Bränd [PROLUMEN](#)
Toitepinge 230V
Võimsus 150W
Valgusvoog 21000luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas [CREE LED](#)
Cri 70
Lor 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 62.0mm
Laius 330.0mm
Pikkus 448.0mm
Kaal 5100g
Paki kaal 6100g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 150W 21000lm CRI70 60° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 14932

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 21000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside
valgustamiseks. Võimalik
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;
135x135°. Küsi pakkumist koos
valgusarvutusega kohe ja saad õige
lahenduse, mis kestab. Tegu on
premium tootega, millal kauakestvad
komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 200W 28000lm CRI70 45x120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15359

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 28000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 45x120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 200W 28000lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15709

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 28000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside
valgustamiseks. Võimalik
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;
135x135°. Küsi pakkumist koos
valgusarvutusega kohe ja saad õige
lahenduse, mis kestab. Tegu on
premium tootega, millal kauakestvad
komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 300W 34500lm CRI70 45x120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15354

Hind 284,70+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 34500luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 45x120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside
valgustamiseks. Võimalik
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;
135x135°. Küsi pakkumist koos
valgusarvutusega kohe ja saad õige
lahenduse, mis kestab. Tegu on
premium tootega, millal kauakestvad
komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 300W 42000lm CRI70 60° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15576

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 42000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 300W 42000lm CRI70 90° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15780

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 42000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 75W 8625lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15158

Hind 163,84+KM

Soodushind 150,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 75W

Valgusvoog 8625luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 100W 15000lm CRI70 90° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16421

Hind 95,03+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 53.0mm

Laius 319.0mm

Pikkus 354.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja
parklate valgustamiseks.

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 150W 22500lm CRI70 90° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16422

Hind 91,08+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 359.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja
parklate valgustamiseks.

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 200W 30000lm CRI70 90° IP66 4000K päevavalge

Tootekood 16423

Hind 113,85+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 30000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 389.0mm

Pikkus 430.0mm

Pakis 1tk

Kastis 3tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja
parklate valgustamiseks.

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 30W 4500lm CRI70 120° IP66 5000K päevavalge

Tootekood 16328

Hind 31,78+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 53.0mm

Laius 204.0mm

Pikkus 232.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [TUREFUL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Korralik LED prožektor platside ja
parklate valgustamiseks.

LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 50W 7500lm CRI70 120° IP66 5000K päevavalge

Tootekood 16329

Hind 37,70+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 50W

Valgusvoog 7500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge
5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 53.0mm

Laius 245.0mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [TUREFUL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat

Korralik LED prožektor platside ja
parklate valgustamiseks.



LED prožektor liikumisanduriga SOLAR LED MHC NB päiksepaneeliga must 10W 1080lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

Tootekood 15162

Hind 55,23+KM

Soodushind 45,00+KM

Võimsus 10W
Valgusvoog 1080luumenit
Valgusti efektiivsus 108W
Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 80
Kaitseklass IP65
Eluiga 35000h
Kaal 1340g
Pakis 1tk
Kastis 8tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Lülituste arv 20000tk
Töökeskkond välja
Garantii 1 aastat

Päikesepaneeliga LED prožektor kasutamiseks meie kliimas aprillist kuni oktoobrini. Valgustis on 3,7V / 8000mAh aku. Täiesti autonoomne ja ei vaja mingit kaabeldust. Liikumisanduri tööraadius on kuni 8m.

