

## Prožektor EMOS ASIMO must 230V 100W 11000lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16607

Hind 118,93+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 11000luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 61.0mm

Laius 230.0mm

Pikkus 240.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga

## Prožektor EMOS ASIMO must 230V 200W 22000lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16608

Hind 173,97+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 22000luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 70.0mm

Laius 300.0mm

Pikkus 305.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga

## Prožektor EMOS ASIMO must 230V 300W 33000lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16609

Hind 279,91+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 33000luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 363.0mm

Pikkus 370.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga

## Prožektor EMOS ASIMO must 230V 50W 5500lm CRI80 55x125° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16610

Hind 70,57+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 50W

Valgusvoog 5500luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 55.0mm

Laius 190.0mm

Pikkus 200.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga

## Prožektor EMOS INOVO must 230V 10W 1100lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 16515

Hind 11,46+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 1100luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 27.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 95.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga



## Prožektor EMOS INOVO must 230V 20W 2200lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 16516**

Hind 14,49+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 20W

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 95.0mm

Pikkus 135.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat

Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga



## Prožektor EMOS INOVO must 230V 30W 3300lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 16517**

Hind 18,79+KM

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 3300luumenit

Valgusti efektiivsus 110W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Kõrgus 28.0mm

Laius 110.0mm

Pikkus 160.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK07

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 ~ 40°C

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor 5 aastase  
garantiiga

## Liikumisandur kiirkinnitusega + valguse sensor 230V

**Tootekood 14853**

Hind 9,94+KM

Toitepinge 230V

Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumiandur LED  
prožektoritele, mis ühendatakse  
prožektor külge.







## Prožektor PROLUMEN FLV must 230V 70W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K soe valge

Tootekood 16208

Hind 128,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 70W

Valgusvoog 8400luumenit

Valgusti efektiivsus 120W

Värvustemperatuur (cct) soe valge  
3000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat

Korralik LED prožektor platside ja  
parklate valgustamiseks.



## LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 100W 14000lm CRI70 45x120° IP65 4000K päevavalge

**Tootekood 15360**

Hind 161,74+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 14000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 45x120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

## LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 100W 14000lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15790

Bränd [PROLUMEN](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsus 100W  
Valgusvoog 14000luumenit  
Valgusti efektiivsus 140W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K  
Läätse nurk 60x140  
Valgusallikas [CREE LED](#)  
Cri 70  
Lor 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 50000h  
Llmf L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 62.0mm  
Laius 450.0mm  
Pikkus 518.0mm  
Kaal 9500g  
Paki kaal 11000g  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -40~50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside  
valgustamiseks. Võimalik  
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;  
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;  
135x135°. Küsi pakkumist koos  
valgusarvutusega kohe ja saad õige  
lahenduse, mis kestab. Tegu on  
premium tootega, millal kauakestvad  
komponendid ja imeline disain.

# LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 150W 21000lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

## Tootekood 16301

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 21000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 330.0mm

Pikkus 448.0mm

Kaal 5100g

Paki kaal 6100g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside  
valgustamiseks. Võimalik  
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;  
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;  
135x135°. Küsi pakkumist koos  
valgusarvutusega kohe ja saad õige  
lahenduse, mis kestab. Tegu on  
premium tootega, millal kauakestvad  
komponendid ja imeline disain.

## LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 150W 21000lm CRI70 60° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 14932

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 21000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside  
valgustamiseks. Võimalik  
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;  
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;  
135x135°. Küsi pakkumist koos  
valgusarvutusega kohe ja saad õige  
lahenduse, mis kestab. Tegu on  
premium tootega, millal kauakestvad  
komponendid ja imeline disain.

# LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 200W 28000lm CRI70 45x120° IP65 4000K päevavalge

## Tootekood 15359

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 28000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 45x120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

# LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 200W 28000lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

## Tootekood 15709

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 28000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside  
valgustamiseks. Võimalik  
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;  
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;  
135x135°. Küsi pakkumist koos  
valgusarvutusega kohe ja saad õige  
lahenduse, mis kestab. Tegu on  
premium tootega, millal kauakestvad  
komponendid ja imeline disain.

## LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 300W 34500lm CRI70 45x120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15354

Hind 284,70+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 34500luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 45x120

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside  
valgustamiseks. Võimalik  
valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°;  
90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°;  
135x135°. Küsi pakkumist koos  
valgusarvutusega kohe ja saad õige  
lahenduse, mis kestab. Tegu on  
premium tootega, millal kauakestvad  
komponendid ja imeline disain.



# LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 300W 42000lm CRI70 60° IP65 4000K päevavalge

## Tootekood 15576

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 42000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge

4000K

Läätse nurk 60

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

## LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 300W 42000lm CRI70 90° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15780

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 300W

Valgusvoog 42000luumenit

Valgusti efektiivsus 140W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

## LED Prožektor PROLUMEN Navigator must 230V 75W 8625lm CRI70 60x140° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15158

Hind 163,84+KM

Soodushind 150,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 75W

Valgusvoog 8625luumenit

Valgusti efektiivsus 115W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 60x140

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kaitseklass IP65

Eluiga 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 62.0mm

Laius 450.0mm

Pikkus 518.0mm

Kaal 9500g

Paki kaal 11000g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40~50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Võimas LED prožektor suurte platside valgustamiseks. Võimalik valgusjaotus: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Küsi pakkumist koos valgusarvutusega kohe ja saad õige lahenduse, mis kestab. Tegu on premium tootega, millal kauakestvad komponendid ja imeline disain.

## LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 100W 15000lm CRI70 90° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16421

Hind 96,00+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 100W

Valgusvoog 15000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 53.0mm

Laius 319.0mm

Pikkus 354.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja  
parklate valgustamiseks.

## LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 150W 22500lm CRI70 90° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16422

Hind 108,60+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 150W

Valgusvoog 22500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 359.0mm

Pikkus 400.0mm

Pakis 1tk

Kastis 4tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja  
parklate valgustamiseks.

## LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 200W 30000lm CRI70 90° IP66 4000K päevavalge

### Tootekood 16423

Hind 131,70+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 200W

Valgusvoog 30000luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
4000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 63.0mm

Laius 389.0mm

Pikkus 430.0mm

Pakis 1tk

Kastis 3tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Korralik LED prožektor platside ja  
parklate valgustamiseks.

## LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 30W 4500lm CRI70 120° IP66 5000K päevavalge

### Tootekood 16328

Hind 31,78+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 30W

Valgusvoog 4500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 53.0mm

Laius 204.0mm

Pikkus 232.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [TUREFUL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Korralik LED prožektor platside ja  
parklate valgustamiseks.

## LED Prožektor PROLUMEN Recon must 230V 50W 7500lm CRI70 120° IP66 5000K päevavalge

### Tootekood 16329

Hind 39,73+KM

Bränd [PROLUMEN](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 50W

Valgusvoog 7500luumenit

Valgusti efektiivsus 150W

Värvustemperatuur (cct) päevavalge  
5000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 35000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 53.0mm

Laius 245.0mm

Pikkus 280.0mm

Pakis 1tk

Kastis 5tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Lülituste arv 30000tk

Toiteplokk [TUREFUL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -25°C - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



Korralik LED prožektor platside ja  
parklate valgustamiseks.



## LED prožektor liikumisanduriga SOLAR LED MHC NB päiksepaneeliga must 10W 1080lm CRI80 120° IP65 4000K päevavalge

### Tootekood 15162

Hind 56,00+KM

Soodushind 45,00+KM

Võimsus 10W  
Valgusvoog 1080luumenit  
Valgusti efektiivsus 108W  
Värvustemperatuur (cct) päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Cri 80  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 35000h  
Kaal 1340g  
Kastis 8tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Lülituste arv 20000tk  
Töökeskkond välja  
Garantii 1 aastat

Päikesepaneeliga LED prožektor kasutamiseks meie kliimas aprillist kuni oktoobrini. Valgustis on 3,7V / 8000mAh aku. Täiesti autonoomne ja ei vaja mingit kaabeldust. Liikumisanduri tööraadius on kuni 8m.

