

LED Prožektor BLP-F24A50P must 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Tootekood 18284 0-10V dimmable

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 47W
Maksimaalne võimsus 47W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 160W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Kõrgus 142.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 265.0mm
Kaal 2.3 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk [SOSEN](#)
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -25°C - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Prožektor Deko-Light Flood Flex II must 230V 12W IP65 3000K soe valge

Tootekood 20993

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 152.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 56.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat



Populaarne loft-stiil on paljude maastikukujundusprojektide element. Deko-Light Flood Flex II 12W 732016 prožektor (Saksamaa) sobib sellesse stiili ideaalselt. Tootja kasutas valgusti jaoks alumiiniumi, mis tagab kõrge tugevuse ja vastupidavuse keskkonnamõjudele. Põhivärv on must ja valgusallikaks on LED-pesa (vaja on mitut). Valgusvoog katab 100 ruutmeetrit, tagades suurepärase nähtavuse ja kauni visuaalse efekti.

Prožektor Deko-Light Flood RF II puldiga hall 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 20994

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K

Läätse nurk 115

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Kõrgus 179.0mm

Laius 133.0mm

Pikkus 57.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 kuni 50 °C°C

Garantii 5 aastat



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44
pistikuga Komplektis on juhtmevaba
kaugjuhtimispult, mille ulatus on
umbes 20 m.

LED Prožektor EMOS ASIMO must 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Tootekood 16609

Bränd [EMOS](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Valgusvoog 33000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 110W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 55x125
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 80.0mm
Laius 363.0mm
Pikkus 370.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + klaas
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30 ~ 50°C
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Rekon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Liikumisandur kiirkinnitusega + valguse sensor 230V



Tootekood 14853

Toitepinge 230V
Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumisandur LED
prožektoritele, mis ühendatakse
prožektoriga külge.



LED Prožektor LED slim must 230V 10W 1050lm 90° IP65 845

Tootekood 22716

Toitepinge 230V
Võimsus 10W
Maksimaalne võimsus 10W/1m
Valgusvoog 1050luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 105W
Värvustemperatuur päevavalge 4500K
Läätse nurk 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK07
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30...+50°C
Sertifikaadid CE, CB, ENEC, EAC,
UKCA, EPD



LED Prožektor LEDVANCE FL 50 P must 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Tootekood 19186

Bränd LEDVANCE
 Toitepinge 230V
 Võimsus 27-41W
 Maksimaalne võimsus 41W/1m
 Valgusvoog 6000luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 100
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 En62471 1
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 179.0mm
 Laius 43.0mm
 Pikkus 201.0mm
 Kaal 830 g
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Löögikindlus IK07
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -30...+50°C
 Sertifikaadid CE, CB, ENEC, EAC,
 UKCA, EPD

LED-prožektor LEDVANCE - energiasäästlik, vastupidav ja lihtsalt paigaldatav valgusti LED-prožektor LEDVANCE on kaasaegne valgusti, mis kuulub tuntud LEDVANCE'i kaubamärgi alla. See paistab silma väga hea valguskvaliteedi, suure töökindluse ja vastupidavusega ka raskete ilmastikutingimuste korral. Kompaktne disain ja väike kaal muudavad paigaldamise lihtsaks ka vanade halogeenprožektorite asemele. LED-tehnoloogia tagab kuni 90% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega. Peamised omadused: Varustatud energiasäästliku LED-valgusallikaga võimsusega 41W. Neutraalne valgus värvustemperatuuriga 4000K - sobib ideaalselt välisvalgustuseks. Valgustugevus kuni 6000 luumenit tagab piisava heleduse suurtele aladele. Mattklaasist hajuti tagab ühtlase valgusjaotuse. Elastne, tehases paigaldatud 1-meetrine toitekaabel (3 x 1,0 mm², vaskotsikutega). IP-kaitseaste - vastupidav tolmule ja niiskusele. Sobib suurepäraselt garaažide, hoonete fassaadide, ehitusplatside ja sissesõiduteede valgustamiseks. Toote tugevused: Mitmekülgsus tänu seadistatavale võimsusele (Multi Lumen). Sümmeetriline valgusjaotus, valgusnurk 100° x 100°. Õhuvahetusventiil, mis aitab ära hoida niiskuse ja tolmu kogunemist. Kinnitamisklambrid 30° pöördenurgaga - paindlik paigaldus. Kvaliteetne kaablikinnitus veetõkke funktsiooniga. Vastab tuleohutusstandardile EN 60598-2-24. Ülemise valgusvihu puudumine (ULOR 0%) - sobib ka madala paigaldusega kohtadesse. Täielik valguse juhtimine Multi Lumen tehnoloogiaga: Multi Lumen võimaldab kasutajal lihtsalt seadistada valgusvoogu vastavalt vajadustele otse seadmel oleva lüliti abil. See tagab maksimaalse paindlikkuse ja võimaldab valida sobivaima valgustugevuse iga olukorra jaoks. Soovituslikud kasutuskohad: -Parklad -Avalikud alad -Garaažid -Hoonete fassaadid -Ehitusplatsid -Õuealad ja terrassid LEDVANCE LED-prožektor pakub professionaalset valgustust, mis on töökindel, energiasäästlik ja mugavalt paigaldatav. Täiuslik valik nii koduõue, ettevõtete territooriumile kui ka avalikesse ruumidesse.



Prožektor Liralighting Piston 140 hall 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB + 3000K RGBW soe

Tootekood 23292

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 1419luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +
3000K

Läätse nurk 60

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 168.0mm

Pikkus 185.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 140 must 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 19107

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 1419luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 60

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 168.0mm

Pikkus 185.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 140 must 17W 2191lm 10° IP67 3000K soe valge

Tootekood 22744

Bränd [Liralighting](#)

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 2191luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 200.0mm

Laius 380.0mm

Pikkus 300.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 anti glare hall 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 19114

Bränd [Liralighting](#)

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 2232luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 62W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 40

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 228.0mm

Pikkus 233.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 hall 66W 8008lm IP67 4000K päevavalge

Tootekood 19112

Bränd [Liralighting](#)
 Võimsus 66W
 Maksimaalne võimsus 66W/1m
 Valgusvoog 8008luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 121W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP67
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 60.0mm
 Laius 228.0mm
 Pikkus 233.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 LV hall 44W 6025lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 19110

Bränd [Liralighting](#)
 Võimsus 44W
 Maksimaalne võimsus 44W/1m
 Valgusvoog 6025luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 137W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kaitseklass IP67
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 60.0mm
 Laius 228.0mm
 Pikkus 233.0mm
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 ~ 45°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 LV hall 66W 7528lm IP67 3000K soe valge

Tootekood 19109

Bränd [Liralighting](#)

Võimsus 66W

Maksimaalne võimsus 66W/1m

Valgusvoog 7528luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 228.0mm

Pikkus 233.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 must 230V 25W 3012lm 10° IP65 DALI 830

Tootekood 22860 DALI dimmable

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 3012luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 233.0mm

Diameeter 200.0mm

Kaal 4.9 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Prožektor Liralighting Piston 200 must 230V 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW päevavalge

Tootekood 20155 DMX dimmable

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DMX

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 3192luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 45

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 228.0mm

Pikkus 233.0mm

Kaal 3.7 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



LED Prožektor PHILIPS BVP154 liikumisanduriga 10W 1000lm IP65 3000K soe valge

Tootekood 19106

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 35.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 160.0mm

Löögikindlus IK07

Töökeskkond sisse / välja



LED Prožektor PHILIPS BVP164 liikumisanduriga 20W 2200lm IP65 3000K soe valge

Tootekood 19103

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 52.0mm

Laius 97.0mm

Pikkus 172.0mm

Löögikindlus IK07

Töökeskkond sisse / välja



LED Prožektor PHILIPS BVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tootekood 19102

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 6500K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 29.0mm

Laius 133.0mm

Pikkus 182.0mm

Töökeskkond sisse / välja



Liikumisandur PIR-andur, infrapuna liikumisandur + päevavalgusandur



Tootekood 18973

Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumisandur LED prožektoritele, mis ühendatakse prožektoriga külge.



LED Prožektor Prolumen AKITA hall 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Tootekood 17776 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav 0-10V

Võimsus 600W

Maksimaalne võimsus 600W/1m

Valgusvoog 76330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur päevavalge 5700K

Läätse nurk 50

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 70

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 311.0mm

Laius 308.0mm

Pikkus 686.0mm

Kaal 13 kg

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° - +50°C

Sertifikaadid ENEC, CE, CB

Garantii 7 aastat



Tiip tasemel [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen AKITA hall 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Tootekood 17775 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 600W
Maksimaalne võimsus 600W/1m
Valgusvoog 89307luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 149W
Värvustemperatuur päevavalge 5700K
Läätse nurk 50
Valgusallikas [LUMILEDS](#)
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 311.0mm
Laius 308.0mm
Pikkus 686.0mm
Kaal 13 kg
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
Löögikindlus IK10
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid ENEC, CE, CB
Garantii 7 aastat



Tiipsemel [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Prožektor Prolumen FLV must 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Tootekood 16208

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 70W
 Maksimaalne võimsus 70W/1m
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + klaas
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP65, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Tootekood 18979 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120x150
 Cri 70
 Kaitseklass IP66
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 No dim 750

Tootekood 18990 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120x150
 Cri 70
 Kaitseklass IP66
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Tootekood 18975 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120x150
 Cri 70
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tootekood 18980 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120x150
 Cri 70
 Toiteplokk OSRAM
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tootekood 18981 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120x150
 Cri 70
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Tootekood 18995 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 25500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 100x60
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Tootekood 18991 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 25500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120x150
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Tootekood 18996 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 34000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 100x60
 Cri 70
 Kaitseklass IP66
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Tootekood 18976 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk MLP30
Cri 70
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Tootekood 18992 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 170W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk P45
Cri 70
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat
Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Tootekood 18974 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav No dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120x150
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 57.0mm
Laius 254.0mm
Pikkus 288.0mm
Kastis 6tk
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

Tootekood 18987 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav No dim
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 34000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 45x100
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 57.0mm
Laius 333.0mm
Pikkus 403.0mm
Kastis 6tk
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

Tootekood 21862 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Hämardatav No dim
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 34000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 45
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 57.0mm
 Laius 333.0mm
 Pikkus 403.0mm
 Kastis 6tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

Tootekood 18989 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav No dim
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 68000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 38x70
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 500.0mm
Laius 370.0mm
Pikkus 80.0mm
Lülituste arv 30000tk
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Tootekood 18997 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 40800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 25
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Tootekood 18977 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 40800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk MLP30
 Cri 70
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Tootekood 18984 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 40800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk MLP30
 Cri 70
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Tootekood 18988 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 40800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk P45
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Tootekood 18993 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 40800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk P45
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Tootekood 18998 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 400W
 Maksimaalne võimsus 400W/1m
 Valgusvoog 68000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 25
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Tootekood 18985 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 400W
 Maksimaalne võimsus 400W/1m
 Valgusvoog 68000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk MLP30
 Cri 70
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Tootekood 18994 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 400W
 Maksimaalne võimsus 400W/1m
 Valgusvoog 68000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk P45
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

Tootekood 18971 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätsenurk 120
 Cri 70
 Toiteplokk [DONE](#)
 Garantii 3 aastat

Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



LED Prožektor Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Tootekood 18972 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 7500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätsenurk 120
 Cri 70
 Toiteplokk [DONE](#)
 Garantii 3 aastat

Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Tootekood 16422

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 22500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 359.0mm
 Pikkus 400.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 4tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Tootekood 16423

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 389.0mm
 Pikkus 430.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 3tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Tootekood 18004

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 133W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 204.0mm
 Pikkus 232.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Tootekood 17225

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 204.0mm
 Pikkus 232.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Tootekood 16328

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 204.0mm
 Pikkus 232.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 3 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Tootekood 18005

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 6500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 245.0mm
 Pikkus 280.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [DONE](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Tootekood 17585

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 7500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 245.0mm
 Pikkus 280.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [DONE](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Tootekood 16329

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 7500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 53.0mm
 Laius 245.0mm
 Pikkus 280.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 5tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Toiteplokk [TUREFUL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -25°C - +45°C
 Sertifikaadid CE, RoHS
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Slim must 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Tootekood 17700

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120X150
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 275.0mm
 Pikkus 370.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 4tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

LED Prožektor Prolumen Slim must 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Tootekood 17718

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 25500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120X150
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 275.0mm
 Pikkus 370.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 3tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond sisse / välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)