

## LED Prožektor BLP-F24A50P must 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

**Tootekood 18284 0-10V dimmable**

Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav 0-10V  
Võimsus 47W  
Maksimaalne võimsus 47W/1m  
Valgusvoog 7500luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur soe valge 3000K  
Läätse nurk 120  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kaitseklass IP66  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
Kõrgus 142.0mm  
Laius 200.0mm  
Pikkus 265.0mm  
Kaal 2.3 kg  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -25°C - +45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## Prožektor Deko-Light Flood Flex II must 230V 12W IP65 3000K soe valge

### Tootekood 20993

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 12W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 152.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 56.0mm

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Garantii 5 aastat



Populaarne loft-stiil on paljude maastikukujundusprojektide element. Deko-Light Flood Flex II 12W 732016 prožektor (Saksamaa) sobib sellesse stiili ideaalselt. Tootja kasutas valgusti jaoks alumiiniumi, mis tagab kõrge tugevuse ja vastupidavuse keskkonnamõjudele. Põhivärv on must ja valgusallikaks on LED-pesa (vaja on mitut). Valgusvoog katab 100 ruutmeetrit, tagades suurepärase nähtavuse ja kauni visuaalse efekti.

## Prožektor Deko-Light Flood RF II puldiga hall 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW soe

### Tootekood 20994

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 10W

Valgusvoog 270luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 27W

Värvustemperatuur RGBW soe RGB +  
3000K

Läätse nurk 115

Kaitseklass IP65

Eluiga 25000h

Kõrgus 179.0mm

Laius 133.0mm

Pikkus 57.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal plastik

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -20 kuni 50 °C°C

Garantii 5 aastat



Komplektis 2 m ühenduskaabel IP44  
pistikuga Komplektis on juhtmevaba  
kaugjuhtimispult, mille ulatus on  
umbes 20 m.

## LED Prožektor EMOS ASIMO must 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

**Tootekood 16609**

Bränd [EMOS](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 300W

Maksimaalne võimsus 300W/1m

Valgusvoog 33000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 55x125

Cri 80

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 80.0mm

Laius 363.0mm

Pikkus 370.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + klaas

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -30 ~ 50°C

Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Rekon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## Liikumisandur kiirkinnitusega + valguse sensor 230V



### Tootekood 14853

Toitepinge 230V  
Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumisandur LED  
prožektoritele, mis ühendatakse  
prožektoriga külge.



## LED Prožektor LED slim must 230V 10W 1050lm 90° IP65 845

### Tootekood 22716

Toitepinge 230V  
Võimsus 10W  
Maksimaalne võimsus 10W/1m  
Valgusvoog 1050luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 105W  
Värvustemperatuur päevavalge 4500K  
Läätse nurk 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
En62471 1  
Kaitseklass IP65  
Eluiga 100000h  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK07  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -30...+50°C  
Sertifikaadid CE, CB, ENEC, EAC,  
UKCA, EPD



## **LED Prožektor LEDVANCE FL 50 P must 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840**

### Tootekood 19186

Bränd LEDVANCE  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 27-41W  
 Maksimaalne võimsus 41W/1m  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 100  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 En62471 1  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 100000h  
 Kõrgus 179.0mm  
 Laius 43.0mm  
 Pikkus 201.0mm  
 Kaal 830 g  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK07  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -30...+50°C  
 Sertifikaadid CE, CB, ENEC, EAC,  
 UKCA, EPD

LED-prožektor LEDVANCE - energiasäästlik, vastupidav ja lihtsalt paigaldatav valgusti LED-prožektor LEDVANCE on kaasaegne valgusti, mis kuulub tuntud LEDVANCE'i kaubamärgi alla. See paistab silma väga hea valgusvaliteedi, suure töökindluse ja vastupidavusega ka raskete ilmastikutingimuste korral. Kompaktne disain ja väike kaal muudavad paigaldamise lihtsaks ka vanade halogeenprožektorite asemele. LED-tehnoloogia tagab kuni 90% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega. Peamised omadused: Varustatud energiasäästliku LED-valgusallikaga võimsusega 41W. Neutraalne valgus värvustemperatuuriga 4000K - sobib ideaalselt välisvalgustuseks. Valgustugevus kuni 6000 luumenit tagab piisava heleduse suurtele aladele. Mattklaasist hajuti tagab ühtlase valgusjaotuse. Elastne, tehases paigaldatud 1-meetrine toitekaabel (3 x 1,0 mm<sup>2</sup>, vaskotsikutega). IP-kaitseaste - vastupidav tolmule ja niiskusele. Sobib suurepäraselt garaažide, hoonete fassaadide, ehitusplatside ja sissesõiduteede valgustamiseks. Toote tugevused: Mitmekülgsus tänu seadistatavale võimsusele (Multi Lumen). Sümmeetriline valgusjaotus, valgusnurk 100° x 100°. Õhuvahetusventiil, mis aitab ära hoida niiskuse ja tolmu kogunemist. Kinnitamisklambrid 30° pöördenurgaga - paindlik paigaldus. Kvaliteetne kaablikinnitus veetõkke funktsiooniga. Vastab tuleohutusstandardile EN 60598-2-24. Ülemise valgusvihu puudumine (ULOR 0%) - sobib ka madala paigaldusega kohtadesse. Täielik valguse juhtimine Multi Lumen tehnoloogiaga: Multi Lumen võimaldab kasutajal lihtsalt seadistada valgusvoogu vastavalt vajadustele otse seadmel oleva lüliti abil. See tagab maksimaalse paindlikkuse ja võimaldab valida sobivaima valgustugevuse iga olukorra jaoks. Soovituslikud kasutuskohad: -Parklad -Avalikud alad -Garaažid -Hoonete fassaadid -Ehitusplatsid -Õuealad ja terrassid LEDVANCE LED-prožektor pakub professionaalset valgustust, mis on töökindel, energiasäästlik ja mugavalt paigaldatav. Täiuslik valik nii koduõue, ettevõtete territooriumile kui ka avalikesse ruumidesse.



## Prožektor Liralighting Piston 140 must 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

### Tootekood 19107

---

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 12V

Võimsus 16W

Maksimaalne võimsus 16W/1m

Valgusvoog 1419luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 60

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 168.0mm

Pikkus 185.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 140 must 17W 2191lm 10° IP67 3000K soe valge

### Tootekood 22744

Bränd [Liralighting](#)

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 2191luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 129W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 10

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 200.0mm

Laius 380.0mm

Pikkus 300.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 200 anti glare hall 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW päevavalge

### Tootekood 19114

Bränd [Liralighting](#)

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 2232luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 62W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 40

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 228.0mm

Pikkus 233.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 200 hall 66W 8008lm IP67 4000K päevavalge

### Tootekood 19112

Bränd [Liralighting](#)  
 Võimsus 66W  
 Maksimaalne võimsus 66W/1m  
 Valgusvoog 8008luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 121W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Laius 228.0mm  
 Pikkus 233.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -40 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 200 LV hall 44W 6025lm IP67 3000K soe valge

### Tootekood 19110

Bränd [Liralighting](#)  
 Võimsus 44W  
 Maksimaalne võimsus 44W/1m  
 Valgusvoog 6025luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 137W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kaitseklass IP67  
 Eluiga 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Kõrgus 60.0mm  
 Laius 228.0mm  
 Pikkus 233.0mm  
 Pakis 1tk  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium + plastik  
 Poleer matt  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond välja  
 Töötemperatuur -40 ~ 45°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 200 LV hall 66W 7528lm IP67 3000K soe valge

### Tootekood 19109

Bränd [Liralighting](#)

Võimsus 66W

Maksimaalne võimsus 66W/1m

Valgusvoog 7528luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 114W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 228.0mm

Pikkus 233.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 200 must 230V 25W 3012lm 10° IP65 DALI 830

**Tootekood 22860 DALI dimmable**

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Võimsus 25W

Maksimaalne võimsus 25W/1m

Valgusvoog 3012luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 233.0mm

Diameeter 200.0mm

Kaal 4.9 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## Prožektor Liralighting Piston 200 must 230V 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW päevavalge

**Tootekood 20155 DMX dimmable**

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DMX

Võimsus 36W

Maksimaalne võimsus 36W/1m

Valgusvoog 3192luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 89W

Värvustemperatuur RGBW päevavalge

RGB+4000K

Läätse nurk 45

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP67

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 60.0mm

Laius 228.0mm

Pikkus 233.0mm

Kaal 3.7 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



## LED Prožektor PHILIPS BVP154 liikumisanduriga 10W 1000lm IP65 3000K soe valge

**Tootekood 19106**

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 10W

Maksimaalne võimsus 10W/1m

Valgusvoog 1000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 100W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 35.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 160.0mm

Löögikindlus IK07

Töökeskkond sisse / välja



## LED Prožektor PHILIPS BVP164 liikumisanduriga 20W 2200lm IP65 3000K soe valge

### Tootekood 19103

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 110W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 52.0mm

Laius 97.0mm

Pikkus 172.0mm

Löögikindlus IK07

Töökeskkond sisse / välja



## LED Prožektor PHILIPS BVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tootekood 19102

Bränd [PHILIPS](#)

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 120W

Värvustemperatuur 3CCT 3000K,

4000K, 6500K

Kaitseklass IP65

Kõrgus 29.0mm

Laius 133.0mm

Pikkus 182.0mm

Töökeskkond sisse / välja



## Liikumisandur PIR-andur, infrapuna liikumisandur + päevavalgusandur



**Tootekood 18973**

Garantii 2 aastat

Spetsiaalne liikumisandur LED prožektoritele, mis ühendatakse prožektoriga külge.



## LED Prožektor Prolumen AKITA hall 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

**Tootekood 17776 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Hämardatav 0-10V

Võimsus 600W

Maksimaalne võimsus 600W/1m

Valgusvoog 76330luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 127W

Värvustemperatuur päevavalge 5700K

Läätse nurk 50

Valgusallikas OSRAM LED

Cri 70

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 311.0mm

Laius 308.0mm

Pikkus 686.0mm

Kaal 13 kg

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Toiteplokk [INVENTRONICS](#)

Löögikindlus IK10

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40° - +50°C

Sertifikaadid ENEC, CE, CB

Garantii 7 aastat



Tiip tasemel [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen AKITA hall 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

**Tootekood 17775 0-10V dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Hämardatav 0-10V  
Võimsus 600W  
Maksimaalne võimsus 600W/1m  
Valgusvoog 89307luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 149W  
Värvustemperatuur päevavalge 5700K  
Läätse nurk 50  
Valgusallikas [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Kaitseklass IP66  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 311.0mm  
Laius 308.0mm  
Pikkus 686.0mm  
Kaal 13 kg  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal alumiinium  
Toiteplokk [INVENTRONICS](#)  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond välja  
Töötemperatuur -40° - +50°C  
Sertifikaadid ENEC, CE, CB  
Garantii 7 aastat



Tiipsemel [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## Prožektor Prolumen FLV must 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

### Tootekood 16208

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsus 70W  
 Maksimaalne võimsus 70W/1m  
 Valgusvoog 8400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur soe valge 3000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium + klaas  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond välja  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP65, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

**Tootekood 18979 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 15000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120x150  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP66  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 No dim 750

**Tootekood 18990 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 100W  
 Maksimaalne võimsus 100W/1m  
 Valgusvoog 16000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 160W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120x150  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP66  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

**Tootekood 18975 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120x150  
 Cri 70  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

**Tootekood 18980 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120x150  
 Cri 70  
 Toiteplokk OSRAM  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

**Tootekood 18981 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120x150  
 Cri 70  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

**Tootekood 18995 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 25500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 100x60  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

**Tootekood 18991 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 25500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120x150  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

**Tootekood 18996 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 34000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 100x60  
 Cri 70  
 Kaitseklass IP66  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

**Tootekood 18976 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 34000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 170W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk MLP30  
Cri 70  
Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
Garantii 5 aastat  
Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

**Tootekood 18992 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Hämardatav No dim  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 34000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 170W  
Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
Läätse nurk P45  
Cri 70  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat  
Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

**Tootekood 18974 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav No dim  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 15000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120x150  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 57.0mm  
Laius 254.0mm  
Pikkus 288.0mm  
Kastis 6tk  
Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

**Tootekood 18987 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 34000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 45x100  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 57.0mm  
 Laius 333.0mm  
 Pikkus 403.0mm  
 Kastis 6tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

**Tootekood 21862 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.90  
Hämardatav No dim  
Võimsus 200W  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Valgusvoog 34000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 170W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 45  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 57.0mm  
Laius 333.0mm  
Pikkus 403.0mm  
Kastis 6tk  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

**Tootekood 18989 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 400W  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Valgusvoog 68000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 38x70  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 500.0mm  
 Laius 370.0mm  
 Pikkus 80.0mm  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

**Tootekood 18997 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 240W  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Valgusvoog 40800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 25  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

**Tootekood 18977 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 240W  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Valgusvoog 40800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk MLP30  
 Cri 70  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

**Tootekood 18984 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 240W  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Valgusvoog 40800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk MLP30  
 Cri 70  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

**Tootekood 18988 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 240W  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Valgusvoog 40800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk P45  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

**Tootekood 18993 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 240W  
 Maksimaalne võimsus 240W/1m  
 Valgusvoog 40800luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk P45  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

**Tootekood 18998 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 400W  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Valgusvoog 68000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 25  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

**Tootekood 18985 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 400W  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Valgusvoog 68000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk MLP30  
 Cri 70  
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

**Tootekood 18994 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 400W  
 Maksimaalne võimsus 400W/1m  
 Valgusvoog 68000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk P45  
 Cri 70  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Garantii 5 aastat  
 Kaabel 1m



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorit kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

**Tootekood 18971 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 70  
 Toiteplokk [DONE](#)  
 Garantii 3 aastat

Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



## LED Prožektor Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

**Tootekood 18972 No dim dimmable**

Bränd [Prolumen](#)  
 Hämardatav No dim  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 7500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Cri 70  
 Toiteplokk [DONE](#)  
 Garantii 3 aastat

Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välistingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)



## LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

### Tootekood 16422

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 22500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 63.0mm  
 Laius 359.0mm  
 Pikkus 400.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 4tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

# LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

## Tootekood 16423

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 200W  
 Maksimaalne võimsus 200W/1m  
 Valgusvoog 30000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 90  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 63.0mm  
 Laius 389.0mm  
 Pikkus 430.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 3tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

# LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

## Tootekood 18004

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 4000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 133W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 53.0mm  
 Laius 204.0mm  
 Pikkus 232.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [TUREFUL](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

# LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

## Tootekood 17225

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 53.0mm  
 Laius 204.0mm  
 Pikkus 232.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [TUREFUL](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

### Tootekood 16328

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 30W  
 Maksimaalne võimsus 30W/1m  
 Valgusvoog 4500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 53.0mm  
 Laius 204.0mm  
 Pikkus 232.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [TUREFUL](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 3 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

### Tootekood 18005

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 6500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 130W  
 Värvustemperatuur soe valge 2700K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 53.0mm  
 Laius 245.0mm  
 Pikkus 280.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [DONE](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

### Tootekood 17585

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 7500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 53.0mm  
 Laius 245.0mm  
 Pikkus 280.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [DONE](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

# LED Prožektor Prolumen Recon must 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

## Tootekood 16329

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.90  
 Võimsus 50W  
 Maksimaalne võimsus 50W/1m  
 Valgusvoog 7500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 53.0mm  
 Laius 245.0mm  
 Pikkus 280.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 5tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Lülituste arv 30000tk  
 Toiteplokk [TUREFUL](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -25°C - +45°C  
 Sertifikaadid CE, RoHS  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektori kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Recon valgusteid on LED House valikus saadaval erinevate võimsusastmetega - leiame igasse keskkonda ideaalse välisvalgusti! Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

## LED Prožektor Prolumen Slim must 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

### Tootekood 17700

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 100W  
Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Valgusvoog 16000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 160W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120X150  
Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
Cri 70  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP66  
Eluiga 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 105.0mm  
Laius 275.0mm  
Pikkus 370.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 4tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal alumiinium  
Poleer matt  
Toiteplokk [SOSEN](#)  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -40° - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektorite kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

# LED Prožektor Prolumen Slim must 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

## Tootekood 17718

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 150W  
 Maksimaalne võimsus 150W/1m  
 Valgusvoog 25500luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 170W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120X150  
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Kõrgus 105.0mm  
 Laius 275.0mm  
 Pikkus 370.0mm  
 Pakis 1tk  
 Kastis 3tk  
 Korpuse värv must  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Poleer matt  
 Toiteplokk [SOSEN](#)  
 Löögikindlus IK08  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Töötemperatuur -40° - +50°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



Korralik [LED prožektor](#) platside ja parklate valgustamiseks. Prožektor kaitseklassiks on IP66 ja IK08, mis tähendab, et valgusti peab välitingimustes suurepäraselt vastu. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogunud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)