Pult G201, RF 2.4Ghz



Tootekood 15425

Garantii 5 aastat

Juhtimispaneel LTECH DALI Dimmer DA4

Tootekood 13793 **DALI dimmable**



Bränd LTECH
Hämardatav DALI
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 200g
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

4 kanalit



Juhtimispaneel LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13789

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20℃ kuni +60℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX6 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valge 230V

Tootekood 13705

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Korpuse värv valge
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20℃ kuni +60℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm



Juhtimispaneel LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tootekood 13704

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Töötemperatuur -20℃~60°C
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -20℃ kuni +60℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L112×W112×H48mm




Juhtimispaneel LTECH EX6 230V IP20

Tootekood 15115

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 37.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 240g
Töötemperatuur -30 ~ 55°C°C
Sertifikaadid CE

4 tsooniline seinapaneel kahetoonilise riba juhtimiseks(dim, WW to CW).ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.



Juhtimispaneel LTECH EX61 230V IP20

Tootekood 15118

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 50.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 235g
Pakis 1tk
Töötemperatuur 20°C~55°C°C
Sertifikaadid CE, RoHS



seinapaneel ühevärvilise riba dimmerdamiseks.ühildub Q2 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside.Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6) juhtima ruumi eri paikadest.

Juhtimispaneel LTECH EX7S RGB puutepaneel (4 tsooni) 230V IP20

Tootekood 15116

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Töötemperatuur -20 ~ 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS



4 tsooniline seinapaneel RGB riba juhtimiseks .ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

Juhtimispaneel LTECH EX8S RGBW puutepaneel (4 tsooni) 230V IP20

Tootekood 15117

Bränd LTECH
Toitepinge 230V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 36.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 225g
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat




4 tsooniline seinapaneel RGBW riba juhtimiseks .ühildub Q4 puldiga. Tööraadius ~30m. Sobib 65x45 harutoosi.Ei vaja töötamiseks muud kui 230v, kontrolleri ja puldiga suhtleb läbi 2.4GHz raadioside. Võimalik seadistada mitu paneeli (max 6)lülitama samu tsoone.

Vastuvõtja LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Tootekood 13697

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Voolutugevus 20000mA
Kõrgus 30.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 150g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS



Võimaldab ühendada juhtimisse kuni neli kanalit. Igas kanalis 5A. Kas siis RGB + valge või kõik valged. Töösagedus: 2.4GHz Toitevahemik: DC5V kuni DC24V Maksimaalne võimsus: 4x 5A Max 20A 12V puhul 60W kanal ehk siis 4 x 60W Maksimaalne võimsus 100W/240W/480W (5V/12V/24V) Tööraadius: 50m Töötemperatuur: -30℃ kuni +55℃ paki mõõt: L178×W48×H33mm

Pult LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tootekood 13698

Bränd LTECH
Toitepinge 5V
Kõrgus 22.0mm
Laius 55.0mm
Pikkus 145.0mm
Kaal 200g
Töötemperatuur -20 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

Töötab koos T4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: 13701) Sünkroniseerimise võimalus kuni 8 vastuvõtjaga. Võimaldab kasutada korraga mitte rohkem kui 8 tsoonid. Sisendpinge: DC5V (Sisseehitatud liitiumaku) Töö vool: ≤ 30mA Töösagedus: 2,4 GHz Tööulatus: 30m Sünkroniseerimise võimalus kuni 8 vastuvõtjaga. Hallskaala tase: 4096 × 4096 × 4096 Aku mahtuvus: 1000mAh Töötemperatuur: -20 ℃ kuni 55 ℃ Pakendi suurus: 168 × W102 × H28mm



Juhtimispaneel LTECH UX8 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 RGBW valge 5V

Tootekood 13370

Bränd LTECH
Toitepinge 5V
Kõrgus 35.0mm
Laius 180.0mm
Pikkus 132.0mm
Korpuse värv valge
Sertifikaadid CE, RoHS

Töötab koos R4-5A vastuvõtjaga. (tootekood: CO3697) Väljund signaal: RF 2.4GHz või DMX512 Ilma juhtmeteta kasutamise võimalus läbi 2.4GHz raadioside. Paaritub vastuvõtjaga R4-5A ja R4-CC Gray scale level: 4096×4096×4096×4096 Juhib korraga 4 tsooni, milles RGBW värvid. Puldi tööraadius: 30m Töö temperatuur -30℃ kuni +55℃ Mõõdud L86×W86×H36mm Paki mõõdud: L132×W180×H35mm Toos on EU mõõtutega.



Pult SKYDANCE R1 (1 tsoon) IP20

Tootekood 15717 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat


Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid



Pult SKYDANCE R11 (1 tsoon) IP20

Tootekood 16142 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 36.0mm
Pikkus 139.0mm
Kaal 40g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R6-1 (1 tsoon) IP20

Tootekood 15718 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.0mm
Laius 58.5mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 37g
Paki kaal 62g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Ühe tsooniga 2,4GHz juhtimispult.
Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE R9 RGBW (1 tsoon) IP20

Tootekood 15795 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.0mm
Laius 58.5mm
Pikkus 107.0mm
Kaal 34g
Paki kaal 58g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W) juhtimispult. Tootega ei ole kaasas patareid



Juhtimispaneel SKYDANCE RK2 CCT must IP20

Tootekood 16895 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 57.0mm
Laius 91.0mm
Pikkus 72.0mm
Kaal 61g
Paki kaal 118g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

RF juhitav patareitoitega CCT-paneel. Tootega ei ole kaasas patareid





Pult SKYDANCE RS2 (4 tsooni) CCT must IP20

Tootekood 16292 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 164g
Korpuse värv must
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



4 tsooniline CCT pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS4 (4 tsooni) must IP20 RGBW

Tootekood 16098 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Värvustemperatuur RGBW RGBW
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 164g
Korpuse värv must
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



4 tsooniline RGB(W) pult. Tootega ei ole kaasas patareid

Pult SKYDANCE RS9 RGBW (1 tsoon) IP20

Tootekood 16449 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 17.5mm
Laius 50.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 78g
Paki kaal 111g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA x 2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz RGB(W) juhtimispult. Tootega ei ole kaasas patareid



Pult SKYDANCE RU4 (4 tsoon) IP20

Tootekood 15763 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.0mm
Laius 40.0mm
Pikkus 135.0mm
Kaal 41g
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

RU4



Juhtimispaneel SKYDANCE S1-K TRIAC valge 230V IP20

Tootekood 16353 TRIAC / RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav TRIAC / RF
Väljundpinge 230V
Maksimaalne võimsus 360W/1m
Voolutugevus 1500mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 48.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paigaldusava diameeter 59mm
Kaal 181g
Paki kaal 234g
Pakis 1tk
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

TRIAC/RF juhitav paneel dimmerdamiseks





Juhtimispaneel SKYDANCE T11 (4 tsooni) must 230V IP20

Tootekood 16099 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.





Juhtimispaneel SKYDANCE T13 (4 tsooni) RGB must 230V IP20

Tootekood 15897 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13 (4 tsooni) RGB valge 230V IP20

Tootekood 15896 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat





Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.

Juhtimispaneel SKYDANCE T13-S RGB (1 tsoon) RF/DMX must IP20

Tootekood 17108 RF / DMX dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF / DMX
Kaitseklass IP20
Kõrgus 11.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 230g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel, mis juhib ka DMX seadmeid. Toimib 230V toitel.





Juhtimispaneel SKYDANCE T14 (4 tsooni) RGBW must 230V IP20

Tootekood 15895 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.





Juhtimispaneel SKYDANCE T14 (4 tsooni) RGBW valge 230V IP20

Tootekood 15894 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 230V
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 33.0mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 169g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Lisaks on juhtpaneelil ka DMX väljund.



Juhtimispaneel SKYDANCE T21 (4 tsooni) patareitoide must IP20

Tootekood 16717 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156g
Paki kaal 192g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel.
Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid



Juhtimispaneel SKYDANCE T21 (4 tsooni) patareitoide valge IP20

Tootekood 16907 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156g
Paki kaal 192g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid

Juhtimispaneel SKYDANCE T24 RGBW (4 tsooni) patareitoide valge IP20

Tootekood 16906 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 20.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Kaal 156g
Paki kaal 192g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei AAA*2
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid


Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 (1 tsoon) patareitoide must IP20

Tootekood 16638 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid






Juhtimispaneel SKYDANCE TW1 (1 tsoon) patareitoide valge IP20

Tootekood 16639 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid






Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 (4 tsooni) patareitoide must IP20

Tootekood 17166 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid





Juhtimispaneel SKYDANCE TW2-4 (4 tsooni) patareitoide valge IP20

Tootekood 17165 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Nelja tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid






Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 tsoon) patareitoide must IP20

Tootekood 16636 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137g
Korpuse värv must
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid






Juhtimispaneel SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 tsoon) patereitoide valge IP20

Tootekood 16637 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Hämardatav RF
Kaitseklass IP20
Kõrgus 9.5mm
Laius 86.0mm
Pikkus 86.0mm
Paki kaal 137g
Korpuse värv valge
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Ühe tsooniga 2,4GHz seinapaneel. Toimib patareitoitel. Tootega ei ole kaasas patareid





Juhtimispaneel Sunricher SR-2820 4 tsooni RGBW 12-24V

Tootekood 13484

Bränd Sunricher
Toitepinge 12-24V

Töötab koos vastuvõtjaga Sunricher SR-1009EA

