

Korpus HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

Tootekood 19954

Toitepinge 230V
Sokkel G13
Kaitseklass IP65
Kõrgus 56.0mm
Laius 96.0mm
Pikkus 1260.0mm
Kaal 640 g
Kastis 10tk
Korpuse materjal plastik
Löögikindlus IK08
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +40°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Korpus ilma torude ja ballastita.
Paigaldus valmis juhtmestik. Toide on
LED torudele ühelt poolt.

Korpus HERMETIC 1x120 230V IP65

Tootekood 18220

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP65
Kõrgus 58.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 1280.0mm
Kaal 560 g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Töötemperatuur -20°C
Sertifikaadid LVD
Garantii 3 aastat



Hermetiline LED T8 torude valgusti, mis sobib niisketesse ja tolmustesse keskkondadesse, nagu garaažid, laoruumid ja tööstushooned. Tugev ja vastupidav konstruktsioon tagab usaldusväärse valgustuse ka rasketes tingimustes. Valgusti on mõeldud ühepoolse toitega LED T8 torudele.

Korpus HERMETIC 1x150 230V IP65

Tootekood 18062

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP65
Kõrgus 58.0mm
Laius 68.0mm
Pikkus 1580.0mm
Kaal 830 g
Paki kaal 680 g
Pakis 1tk
Kastis 12tk
Töötemperatuur -20°C
Sertifikaadid LVD
Garantii 3 aastat



Hermetiline LED T8 torude valgusti, mis sobib niisketesse ja tolmustesse keskkondadesse, nagu garaažid, laoruumid ja tööstushooned. Tugev ja vastupidav konstruktsioon tagab usaldusväärse valgustuse ka rasketes tingimustes. Valgusti on mõeldud ühepoolse toitega LED T8 torudele.

Korpus T8 2 x 120 LED torule 230V IP65

Tootekood 13616

Toitepinge 230V
Kaitseklass IP65
Kõrgus 88.0mm
Laius 129.0mm
Pikkus 1265.0mm
Pakis 1tk
Kastis 6tk



Korpus ilma torude ja ballastita.
Paigaldus valmis juhtmestik. Toide on LED torudele ühelt poolt.