

## Korpus HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

### Tootekood 19954

---

Toitepinge 230V  
Sokkel G13  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 56.0mm  
Laius 96.0mm  
Pikkus 1260.0mm  
Kaal 640 g  
Kastis 10tk  
Korpuse materjal plastik  
Löögikindlus IK08  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 - +40°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat



Korpus ilma torude ja ballastita.  
Paigaldus valmis juhtmestik. Toide on  
LED torudele ühelt poolt.

## Korpus HERMETIC 1x120 230V IP65

### Tootekood 18220

---

Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 58.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 1280.0mm  
Kaal 560 g  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Töötemperatuur -20°C  
Sertifikaadid LVD  
Garantii 3 aastat



Hermetiline LED T8 torude valgusti,  
mis sobib niisketesse ja tolmustesse  
keskkondadesse, nagu garaažid,  
laoruumid ja tööstushooned. Tugev ja  
vastupidav konstruktsioon tagab  
usaldusväärse valgustuse ka rasketes  
tingimustes. Valgusti on mõeldud  
ühepoolse toitega LED T8 torudele.

## Korpus HERMETIC 1x150 230V IP65

### Tootekood 18062

Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 58.0mm  
Laius 68.0mm  
Pikkus 1580.0mm  
Kaal 830 g  
Paki kaal 680 g  
Pakis 1tk  
Kastis 12tk  
Töötemperatuur -20°C  
Sertifikaadid LVD  
Garantii 3 aastat



Hermetiline LED T8 torude valgusti, mis sobib niisketesse ja tolmustesse keskkondadesse, nagu garaažid, laoruumid ja tööstushooned. Tugev ja vastupidav konstruktsioon tagab usaldusväärse valgustuse ka rasketes tingimustes. Valgusti on mõeldud ühepoolse toitega LED T8 torudele.

## Korpus T8 2 x 120 LED torule 230V IP65

### Tootekood 13616

Toitepinge 230V  
Kaitseklass IP65  
Kõrgus 88.0mm  
Laius 129.0mm  
Pikkus 1265.0mm  
Pakis 1tk  
Kastis 6tk



Korpus ilma torude ja ballastita.  
Paigaldus valmis juhtmestik. Toide on LED torudele ühelt poolt.