

## Nupud 3 kanalit RGB 12-24V IP20

### Tootekood 13059

Toitepinge 12-24V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 46.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 130.0mm  
Kaal 87g



3 kanalit, 12-24V DC/3A, 36-72W,  
nupuga juhitud, kruviklemmid

## Signaalivõimendi 3x4A 12-24V 288W IP20

### Tootekood 12669

Toitepinge 12-24V  
Võimsus 288W  
Nimivool 12000mA  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 24.0mm  
Laius 64.0mm  
Pikkus 105.0mm  
Kaal 100g  
Korpuse materjal alumiinium  
Töökeskkond sisse  
Sertifikaadid CE

kruviklemmid, ühine + (anood)



## Vastuvõtja DUBT230-100 IP30

### Tootekood 18076

Maksimaalne võimsus 100W/1m  
Kaitseklass IP30  
Kõrgus 22.0mm  
Laius 38.0mm  
Pikkus 75.0mm  
Töötemperatuur -20..+45 °C°C  
Sertifikaadid RoHS  
Garantii 2 aastat



LED dimmer valgustuse juhtimiseks nutiseadmete abil. Seda saab lihtsalt seadistada CASAMBI rakendusega. Sobib erinevatele valgusallikatele, nagu LED-lambid, hõõglambid, kompaktsed fluorestsentslambid ja muud madalpinge valgustid.

## Vastuvõtja Entity EN1728 Casambi Daligate

### Tootekood 16751



Bränd Entity  
Sertifikaadid CE, RoHS

DALI valgustite hõlbas juhtimine üle CASAMBI võrgu. Toetab kuni 64 valgustit ja 8 gruppi.

[Rohkem infot võimaluste kohta](#)



CASAMBI

## Vastuvõtja LTECH F4-3A 12A 5-24V

### Tootekood 14039

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Maksimaalne võimsus 288W/1m  
Nimivool 12000mA  
Kõrgus 20.0mm  
Laius 33.0mm  
Pikkus 125.0mm  
Kaal 60g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Garantii 5 aastat



5V 60W 12V 144W 24V 288W

## Vastuvõtja LTECH F4-5A 20A 5-24V

### Tootekood 14038

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Nimivool 20000mA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 150g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

## Vastuvõtja LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

**Tootekood 13702**

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Võimsus 480W  
Nimivool 20000mA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 125g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Vastuvõtjal on neli kanalit, mida saab kasutada nii RGBW, kui ka CW, NW, WW riba juhtimiseks. 4 x 5A

## Vastuvõtja SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 Sensorliite ühenduskarp 12-24V IP20

**Tootekood 17789**

Bränd [SKYDANCE](#)  
Toitepinge 12-24V  
Väljundpinge 24V  
Maksimaalne võimsus 60W/1m  
Nimivool 2500mA  
Kaitseklass IP20  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 18.0mm  
Laius 55.5mm  
Pikkus 54.0mm  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30° - +45°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 5 aastat



Toiteploki otsa lisatav sensorlülitit ühenduskarp.

## Vastuvõtja SKYDANCE DA1DT6 1x15A 12-24V IP20 DALI

**Tootekood 16983 DALI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Toitepinge 12-24V  
 Hämardatav DALI  
 Väljundpinge 12-24V  
 Maksimaalne võimsus 360W/1m  
 Nimivool 15000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 27.0mm  
 Laius 45.0mm  
 Pikkus 175.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



1 kanaliga DALI LED kontrolleri.

## Vastuvõtja SKYDANCE DA4-M DT6/DT8 4x5A 12-24V IP20 DALI

**Tootekood 16401 DALI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)  
 Toitepinge 12-24V  
 Hämardatav DALI  
 Väljundpinge 12-24V  
 Maksimaalne võimsus 480W/1m  
 Nimivool 20000mA  
 Kaitseklass IP20  
 Kõrgus 27.0mm  
 Laius 45.0mm  
 Pikkus 175.0mm  
 Töökeskkond sisse  
 Töötemperatuur -30~55°C  
 Sertifikaadid CE  
 Garantii 5 aastat



4 kanaliga DALI LED kontrolleri. Toetab nii ühevärvilist, CCT kui ka RGB(W) riba.

## Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20 RF

**Tootekood 15833 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 67.0mm

Laius 48.0mm

Pikkus 110.0mm

Kaal 98g

Paki kaal 129g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

## Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V RF

**Tootekood 15830 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

## Juhtplokk SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D 5-24V IP20

**Tootekood 17748**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kahe PIR sensoriga SPI-kontroller digiriba juhtimiseks.

## Vastuvõtja SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20 RF

**Tootekood 16647 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 720W/1m

Nimivool 3000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 117g

Paki kaal 136g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF kontroller 230VDC LED-ribale.  
Järjestikku võib panna kuni 50m riba.  
Toetab nii ühevärvilist kui ka RGB  
riba.

## Vastuvõtja SKYDANCE S3WT 3x1A RGB RF/Wifi 230V IP20 RF / WIFI

**Tootekood 17781 RF / WIFI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 720W/1m

Nimivool 3200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, RoHS, emc, LVD, RED

Garantii 5 aastat



RF kontrollid 230VDC LED-ribale.

Järjestikku võib panna kuni 50m riba.

Toetab nii ühevärvilist kui ka RGB

riba. Ühendatav Tuya rakendusega.

## Vastuvõtja SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15762 PUSH / RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5-36VDC 8A\*1CH 5V-40W 12V-96W

24V-192W 36V-288W



## Vastuvõtja SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20 RF

**Tootekood 16361 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38g

Paki kaal 49g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CCT-riba juhtimiseks, 2 väljundit

## Vastuvõtja SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20 RF

**Tootekood 16646 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38g

Paki kaal 49g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RGB kontrolleri 12-24VDC 4A\*3CH

12V-144W 24V-288

## Vastuvõtja SKYDANCE V4-WPS 4x5A 12-36V IP67 RF

**Tootekood 16859 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-36V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-36V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 34.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 153.0mm

Paki kaal 492g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF kontrollid erinevate LED-ribade

kontrollimiseks, toetab

DIM/RGB/RGBW/CCT pulte 12-36VDC

5A\*4CH 12V-240W 24V-480W

36V-720W

## Vastuvõtja SKYDANCE WB5 5x3A 12-24V IP20 RF

**Tootekood 15793 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga BT/RF LED kontrollid.

Ühilduv Tuya APP'iga.

# Juhtplokk SKYDANCE WiFi & RF Dimmer DA-ML(WT) 230V IP20 DALI

**Tootekood 18046 DALI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Nimivool 150mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 140.0mm

Kaal 85g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

See nutikas valgusjuhtimisseade võimaldab WiFi ja RF abil juhtida DALI-valgusteid. Seda saab kasutada ka DALI süsteemi toiteallikana. Seadet saab ühendada Tuya Smart rakendusega, mis võimaldab valgusteid sisse ja välja lülitada, muuta värve, reguleerida heledust ja värvustemperatuuri, kasutada taimerit ning isegi sünkroniseerida valgust muusikaga. Seade toetab erinevaid valgusrežiime, sealhulgas sujuvaid ja järske üleminekuid, ning töötab kõigi DALI-standardile vastavate toodetega. Lisaks saab seda juhtida RF kaugjuhtimispuldi või tavalise lülitiga, mis võimaldab valgusteid sisse ja välja lülitada ning nende heledust reguleerida.



## Vastuvõtja SKYDANCE WT-SPI 8A digiribale 5-24V IP20 RF / WIFI

**Tootekood 17191 RF / WIFI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 5-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 120.0mm

Paki kaal 66g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



WIFI/RF LED digiriba kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

## Vastuvõtja SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20 RF / WIFI

**Tootekood 15794 RF / WIFI dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga WIFI/RF LED kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

## Vastuvõtja SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20 RF

**Tootekood 16520 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga ZigBee/RF kontrollier.

Ühilduv Tuya APP'iga, Amazon Echo-  
ga ja Philips HUE-ga.