

Nupud 3 kanalit RGB 12-24V IP20

Tootekood 13059

Toitepinge 12-24V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 46.0mm

Laius 40.0mm

Pikkus 130.0mm

Kaal 87g



3 kanalit, 12-24V DC/3A, 36-72W,
nupuga juhitud, kruviklemmid

Signaalivõimendi 3x4A 12-24V 288W IP20

Tootekood 12669

Toitepinge 12-24V

Võimsus 288W

Nimivool 12000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 24.0mm

Laius 64.0mm

Pikkus 105.0mm

Kaal 100g

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE

kruviklemmid, ühine + (anood)



Vastuvõtja Entity EN1728 Casambi Daligate

Tootekood 16751



Bränd Entity
Sertifikaadid CE, RoHS

DALI valgustite hõlbas juhtimine üle
CASAMBI võrgu. Toetab kuni 64
valgustit ja 8 gruppi.

[Rohkem infot võimaluste kohta](#)



CASAMBI

Vastuvõtja LTECH F4-3A 12A 5-24V

Tootekood 14039

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 288W/1m
Nimivool 12000mA
Kõrgus 20.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 125.0mm
Kaal 60g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Garantii 5 aastat



5V 60W 12V 144W 24V 288W

Vastuvõtja LTECH F4-5A 20A 5-24V

Tootekood 14038

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Nimivool 20000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 150g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

Vastuvõtja LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Tootekood 13702

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Võimsus 480W
Nimivool 20000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 125g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Vastuvõtjal on neli kanalit, mida saab kasutada nii RGBW, kui ka CW, NW, WW riba juhtimiseks. 4 x 5A

Vastuvõtja SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 Sensorliite ühenduskarp 12-24V IP20

Tootekood 17789

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 12-24V
Väljundpinge 24V
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Nimivool 2500mA
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 18.0mm
Laius 55.5mm
Pikkus 54.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat



Toiteploki otsa lisatav sensorlülitit ühenduskarp.

Vastuvõtja SKYDANCE DA1(DT6) 1x15A (DALI) 12-24V IP20

Tootekood 16983 DALI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



1 kanaliga DALI LED kontrolleri.

Vastuvõtja SKYDANCE DA4-M (DT6/DT8) 4x5A (DALI) 12-24V IP20

Tootekood 16401 DALI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 kanaliga DALI LED kontrolleri. Toetab nii ühevärvilist, CCT kui ka RGB(W) riba.

Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20

Tootekood 15833 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 67.0mm

Laius 48.0mm

Pikkus 110.0mm

Kaal 98g

Paki kaal 129g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V

Tootekood 15830 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

Juhtplokk SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D 5-24V IP20

Tootekood 17748

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kahe PIR sensoriga SPI-kontroller digiriba juhtimiseks.

Vastuvõtja SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20

Tootekood 16647 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 720W/1m

Nimivool 3000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 117g

Paki kaal 136g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF kontrolleri 230VDC LED-ribale. Järjestikku võib panna kuni 50m riba. Toetab nii ühevärvilist kui ka RGB riba.

Vastuvõtja SKYDANCE S3(WT) 3x1A RGB (RF/Wifi) 230V IP20

Tootekood 17781 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 720W/1m

Nimivool 3200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, RoHS, emc, LVD, RED

Garantii 5 aastat



RF kontrollid 230VDC LED-ribale.
Järjestikku võib panna kuni 50m riba.
Toetab nii ühevärvilist kui ka RGB
riba. Ühendatav Tuya rakendusega.

Vastuvõtja SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20

**Tootekood 15762 PUSH / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W
24V-192W 36V-288W

Vastuvõtja SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20

Tootekood 16361 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38g

Paki kaal 49g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CCT-riba juhtimiseks, 2 väljundit

Vastuvõtja SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20

Tootekood 16646 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38g

Paki kaal 49g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RGB kontrolleri 12-24VDC 4A*3CH

12V-144W 24V-288

Vastuvõtja SKYDANCE V4-WPS 4*5A 12-36V IP67

Tootekood 16859 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-36V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-36V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 34.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 153.0mm

Paki kaal 492g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF kontrollid erinevate LED-ribade

kontrollimiseks, toetab

DIM/RGB/RGBW/CCT pulte 12-36VDC

5A*4CH 12V-240W 24V-480W

36V-720W

Vastuvõtja SKYDANCE WB5 5x3A 12-24V IP20

Tootekood 15793 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga BT/RF LED kontrollid.

Ühilduv Tuya APP'iga.

Vastuvõtja SKYDANCE WT-SPI 8A digiribale 5-24V IP20

Tootekood 17191 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 5-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 120.0mm

Paki kaal 66g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



WIFI/RF LED digiriba kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

Vastuvõtja SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20

Tootekood 15794 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga WIFI/RF LED kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

Vastuvõtja SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20

Tootekood 16520 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga ZigBee/RF kontrollier.

Ühilduv Tuya APP'iga, Amazon Echo-
ga ja Philips HUE-ga.