

Signaalivõimendi 3x4A 12-24V 288W IP20

Tootekood 12669

Toitepinge 12-24V
 Võimsus 288W
 Maksimaalne võimsus 288W/1m
 Nimivool 12000mA
 Kaitseklass IP20
 Kõrgus 24.0mm
 Laius 64.0mm
 Pikkus 105.0mm
 Kaal 100 g
 Korpuse materjal alumiinium
 Töökeskkond sisse
 Sertifikaadid CE

kraviklemmid, ühine + (anood)



Vastuvõtja LTECH F4-3A 12A 5-24V

Tootekood 14039

Bränd LTECH
 Toitepinge 5-24V
 Maksimaalne võimsus 288W/1m
 Nimivool 12000mA
 Kõrgus 20.0mm
 Laius 33.0mm
 Pikkus 125.0mm
 Kaal 60 g
 Töötemperatuur -30°C~55°C
 Garantii 5 aastat

5V 60W 12V 144W 24V 288W



Vastuvõtja LTECH F4-5A 20A 5-24V

Tootekood 14038

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Nimivool 20000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 150 g
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

Vastuvõtja LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Tootekood 13702

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Võimsus 480W
Maksimaalne võimsus 480W/1m
Nimivool 20000mA
Kõrgus 30.0mm
Laius 44.0mm
Pikkus 175.0mm
Kaal 125 g
Töötemperatuur -30°C~55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



Vastuvõtjal on neli kanalit, mida saab kasutada nii RGBW, kui ka CW, NW, WW riba juhtimiseks. 4 x 5A

Vastuvõtja SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 Sensorliite ühenduskarap 12-24V IP20

Tootekood 17789

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Väljundpinge 24V

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Nimivool 2500mA

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 18.0mm

Laius 55.5mm

Pikkus 54.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +45°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



Toiteploki otsa lisatav sensorlüüti
ühenduskarap.

Vastuvõtja SKYDANCE DA1DT6 1x15A 12-24V IP20 DALI

Tootekood 16983 DALI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 1500mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



1 kanaliga DALI LED kontrolleri.

Vastuvõtja SKYDANCE DA4-M DT6/DT8 4x5A 12-24V IP20 DALI

Tootekood 16401 DALI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 kanaliga DALI LED kontrolleri. Toetab nii ühevärvilist, CCT kui ka RGB(W) riba.

Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20 RF

Tootekood 15833 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 67.0mm

Laius 48.0mm

Pikkus 110.0mm

Kaal 98 g

Paki kaal 129 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V RF

Tootekood 15830 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 5-24V
Hämardatast RF
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

Juhtplokk SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D 5-24V IP20

Tootekood 17748

Bränd [SKYDANCE](#)
Toitepinge 5-24V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 23.0mm
Laius 50.0mm
Pikkus 170.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30° - +55°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Kahe PIR sensoriga SPI-kontroller digiriba juhtimiseks.

Juhtplokk SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D(WT) 5-24V IP20

Tootekood 18254

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Kaitseklass IP20

Kõrgus 23.0mm

Laius 50.0mm

Pikkus 170.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Kahe PIR sensoriga SPI-kontroller digiriba juhtimiseks.

Vastuvõtja SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20 RF

Tootekood 16647 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 720W/1m

Nimivool 3000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Kaal 117 g

Paki kaal 136 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF kontrolleri 230VDC LED-ribale. Järjestikku võib panna kuni 50m riba. Toetab nii ühevärvilist kui ka RGB riba.

Vastuvõtja SKYDANCE S3(WT) 3x1A RGB RF/Wifi 230V IP20 RF / WIFI

Tootekood 17781 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 230V

Maksimaalne võimsus 720W/1m

Nimivool 3200mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30° - +55°C

Sertifikaadid CE, RoHS, emc, LVD, RED

Garantii 5 aastat



RF kontrollid 230VDC LED-ribale.

Järjestikku võib panna kuni 50m riba.

Toetab nii ühevärvilist kui ka RGB

riba. Ühendatav Tuya rakendusega.

Vastuvõtja SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20 PUSH / RF

**Tootekood 15762 PUSH / RF
dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W
24V-192W 36V-288W

Vastuvõtja SKYDANCE V1-WPM 5A 12-24V IP67 RF

Tootekood 22979 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 120W/1m

Nimivool 5000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 29.0mm

Laius 35.0mm

Pikkus 87.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Vastuvõtja SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20 RF

Tootekood 16361 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38 g

Paki kaal 49 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CCT-riba juhtimiseks, 2 väljundit

Vastuvõtja SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20 RF

Tootekood 16646 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38 g

Paki kaal 49 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RGB kontrolleri 12-24VDC 4A*3CH

12V-144W 24V-288

Vastuvõtja SKYDANCE V4-WPS 4x5A 12-36V IP67 RF

Tootekood 16859 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-36V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-36V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Nimivool 20000mA

Kaitseklass IP67

Kõrgus 34.0mm

Laius 57.0mm

Pikkus 153.0mm

Paki kaal 492 g

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



RF kontrolleri erinevate LED-ribade

kontrollimiseks, toetab

DIM/RGB/RGBW/CCT pulte 12-36VDC

5A*4CH 12V-240W 24V-480W

36V-720W

Juhtplokk SKYDANCE WiFi & RF Dimmer DA-ML(WT) 230V IP20 DALI

Tootekood 18046 DALI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 230V

Hämardatav DALI

Nimivool 150mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 25.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 140.0mm

Kaal 85 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -20~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

See nutikas valgusjuhtimisseade võimaldab WiFi ja RF abil juhtida DALI-valgusteid. Seda saab kasutada ka DALI süsteemi toiteallikana. Seadet saab ühendada Tuya Smart rakendusega, mis võimaldab valgusteid sisse ja välja lülitada, muuta värve, reguleerida heledust ja värvustemperatuuri, kasutada taimerit ning isegi sünkroniseerida valgust muusikaga. Seade toetab erinevaid valgusrežiime, sealhulgas sujuvaid ja järske üleminekuid, ning töötab kõigi DALI-standardile vastavate toodetega. Lisaks saab seda juhtida RF kaugjuhtimispuldi või tavalise lülitiga, mis võimaldab valgusteid sisse ja välja lülitada ning nende heledust reguleerida.



Vastuvõtja SKYDANCE WT-SPI 8A digiribale 5-24V IP20 RF / WIFI

Tootekood 17191 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 5-24V

Maksimaalne võimsus 192W/1m

Nimivool 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 43.0mm

Pikkus 120.0mm

Paki kaal 66 g

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



WIFI/RF LED digiriba kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

Vastuvõtja SKYDANCE WT1 2x5A 12-24V IP20 RF / WIFI

Tootekood 19690 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



2 kanaliga WIFI/RF LED kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

Vastuvõtja SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20 RF / WIFI

Tootekood 15794 RF / WIFI dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga WIFI/RF LED kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga.

Vastuvõtja SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20 RF

Tootekood 16520 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Nimivool 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga ZigBee/RF kontrolleri.

Ühilduv Tuya APP'iga, Amazon Echo-ga ja Philips HUE-ga.