

## Nupud 3 kanalit RGB 12-24V IP20

**Tootekood 13059**

Hind 13,33+KM

Toitepinge 12-24V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 46.0mm  
Laius 40.0mm  
Pikkus 130.0mm  
Kaal 87g



3 kanalit, 12-24V DC/3A, 36-72W,  
nupuga juhitud, kruviklemmid

## Dimmer LTECH EBOX-TD 230V

**Tootekood 15120**

Hind 48,74+KM

Soodushind 35,00+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 230V  
Maksimaalne võimsus 200W/1m  
Voolutugevus 1.2AmA  
Kõrgus 21.0mm  
Laius 55.0mm  
Pikkus 55.0mm  
Kaal 70g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Juhtmevaba Triac/ELV dimmer, mida  
on võimalik juhtida EX5 ja EX61  
paneeliga

## Vastuvõtja LTECH F4-3A 12A 5-24V

### Tootekood 14039

Hind 35,03+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Maksimaalne võimsus 288W/1m  
Voolutugevus 12000mA  
Kõrgus 20.0mm  
Laius 33.0mm  
Pikkus 125.0mm  
Kaal 60g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Garantii 5 aastat



5V 60W 12V 144W 24V 288W

## Vastuvõtja LTECH F4-5A 20A 5-24V

### Tootekood 14038

Hind 71,36+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Voolutugevus 20000mA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 150g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

## Vastuvõtja LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

**Tootekood 13702**

Hind 37,21+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Võimsus 480W  
Voolutugevus 20AmA  
Kõrgus 30.0mm  
Laius 44.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 125g  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



Vastuvõtjal on neli kanalit, mida saab kasutada nii RGBW, kui ka CW, NW, WW riba juhtimiseks. 4 x 5A

## Vastuvõtja LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

**Tootekood 13697**

Hind 70,09+KM


Soodushind 59,28+KM

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Voolutugevus 20AmA  
Kõrgus 30.0mm  
Pikkus 175.0mm  
Kaal 150g  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30°C~55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat

Võimaldab ühendada juhtimisse kuni neli kanalit. Igas kanalis 5A. Kas siis RGB + valge või kõik valged.  
Töösagedus: 2.4GHz Toitevahemik: DC5V kuni DC24V Maksimaalne võimsus: 4x 5A Max 20A 12V puhul 60W kanal ehk siis 4 x 60W  
Maksimaalne võimsus 100W/240W/480W (5V/12V/24V)  
Tööraadius: 50m Töötemperatuur: -30°C kuni +55°C paki mõõt: L178xW48xH33mm



R4-5A Wiring Diagram



## Vastuvõtja SKYDANCE DA4-M (DT6/DT8) 4x5A 12-24V IP20

**Tootekood 16401 DALI dimmable**

Hind 28,77+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav DALI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 480W/1m

Voolutugevus 20000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 27.0mm

Laius 45.0mm

Pikkus 175.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



4 kanaliga DALI LED kontrolleri. Toetab nii ühevärvilist, CCT kui ka RGB(W) riba.

## Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20

**Tootekood 15833 RF dimmable**

Hind 50,29+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 67.0mm

Laius 48.0mm

Pikkus 110.0mm

Kaal 98g

Paki kaal 129g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

## Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V

**Tootekood 15830 RF dimmable**

Hind 50,51+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardata RF

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

## Juhtplokk SKYDANCE DMX512 SPI Controller DSA 5-24V IP20

**Tootekood 15834 RF dimmable**

Hind 57,88+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardata RF

Kaitseklass IP20

Kõrgus 37.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 165.0mm

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

## Vastuvõtja SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20

Tootekood 15762 PUSH / RF  
dimmable

Hind 14,13+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav PUSH / RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 8000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5-36VDC 8A\*1CH 5V-40W 12V-96W  
24V-192W 36V-288W

## Vastuvõtja SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20

Tootekood 16361 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Voolutugevus 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 38g

Paki kaal 49g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



CCT-riba juhtimiseks, 2 väljundit

## Vastuvõtja SKYDANCE WB5 5x3A 12-24V IP20

**Tootekood 15793 RF dimmable**

Hind 31,80+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Voolutugevus 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga BT/RF LED kontrollier.

Ühilduv Tuya APP'iga.

## Vastuvõtja SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20

**Tootekood 15794 RF / WIFI dimmable**

Hind 35,29+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF / WIFI

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Voolutugevus 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga WIFI/RF LED kontrollier.

Ühilduv Tuya APP'iga.

## Vastuvõtja SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20

**Tootekood 16520 RF dimmable**

Hind 37,15+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Väljundpinge 12-24V

Maksimaalne võimsus 360W/1m

Voolutugevus 15000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 20.0mm

Laius 38.0mm

Pikkus 114.0mm

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



5 kanaliga ZigBee/RF kontrollid.  
Ühilduv Tuya APP'iga, Amazon Echo-  
ga ja Philips HUE-ga.

## Juhtplokk SP108E SPI 5-24V IP20

**Tootekood 15915 WIFI dimmable**

Hind 85,00+KM

Toitepinge 5-24V

Hämardatav WIFI

Kaitseklass IP20

Pakis 1tk

Sertifikaadid CE

Garantii 2 aastat



Töötab kividega: WS2801, WS2811,  
WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812,  
APA102 Juhitav APP'iga. LED Shop.

2048Pixels

[GOOGLE PLAY](#)

[APP STORE](#)





