

Signaalinvahvistin 4x6A 12-24V 576W IP20

Tuotekoodi 15587

Syöttöjännite 12-24V
Teho 576W
Virran voimakkuus 24000mA
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 65.0mm
Paino 100g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Tuotekoodi 15908

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-36V
Koteloitusluokka IP67
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Tuotekoodi 13790

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 576W
Virran voimakkuus 24000mA
Korkeus 23.0mm
Leveys 87.0mm
Pituus 148.0mm
Paino 380g
Käyttölämpötila -30°C~65°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Tuotekoodi 16454

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 12-36V
 Teho 648W
 Virran voimakkuus 18000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 175.0mm
 Paino 109g
 Paketin paino 129g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE, EMC, LVD
 Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16968

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 12-24V
 Maksimiteho 480W/1m
 Virran voimakkuus 20000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 175.0mm
 Paino 120g
 Paketin paino 140g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16967

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 12-24V
 Maksimiteho 768W/1m
 Virran voimakkuus 32000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 24.5mm
 Leveys 76.0mm
 Pituus 107.0mm
 Paino 267g
 Paketin paino 287g
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20

Tuotekoodi 15831 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 5-24V
 Himmennettävä RF
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 52.0mm
 Pituus 52.0mm
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

