

LED-liitântälaite 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tuotekoodi 13291

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 20-34V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Virran voimakkuus 1750mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 32.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 163.0mm
Paino 399g
Paketin paino 426g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitântälaite 3000mA 30-42V LW-FL100W hopea 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14107

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 30-42V
Teho 100W
Virran voimakkuus 3000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 164.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 300mA 40-50V ELF-15-50 230V 15W IP67

Tuotekoodi 13293

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 40-50V
Teho 15W
Virran voimakkuus 300mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 27.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 78.0mm
Rungon materiaali alumiini
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tuotekoodi 12909

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 66-110V
Teho 35W
Virran voimakkuus 350mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 28.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 227g
Paketin paino 250g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitântälaite 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20

Tuotekoodi 15167 TRIAC dimmable

Himmennettävä TRIAC
Teho 40W
Kotelointiluokka IP20



LED-liitântälaite BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Tuotekoodi 17161

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Virran voimakkuus 1200mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 135.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Tuotekoodi 17159

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 21W
 Maksimiteho 21W/1m
 Virran voimakkuus 500mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 28.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 117.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Tuotekoodi 17160

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 42W
 Maksimiteho 42W/1m
 Virran voimakkuus 1100mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 28.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 117.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 600-1100mA 3-42V DALI, PUSH 230V 42W IP20

Tuotekoodi 16015 DALI / PUSH dimmable

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 3-42V
 Teho 42W
 Maksimiteho 42W/1m
 Virran voimakkuus 1100mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Paino 170g
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +45°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite EMOS 200-350mA 25-40V, TRIAC 230V 14W IP20

Tuotekoodi 16645 TRIAC dimmable

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 25-40V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Virran voimakkuus 350mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 31.0mm

Leveys 46.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 114g

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Tuotekoodi 17575

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 9-42V

Teho 44.1W

Maksimiteho 44.1W/1m

Virran voimakkuus 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 43.0mm

Pituus 131.2mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 700-1050mA 27-38V (TRIAC) 230V 40W IP20

Tuotekoodi 17593 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 27-38V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Virran voimakkuus 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 172.3mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP LC75W 900-1800 NFC 230V 75W IP20

Tuotekoodi 17556

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 50V

Teho 75W

Virran voimakkuus 1800mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U DIM 0-10V 230V 42W IP20

Tuotekoodi 13930 0-10V dimmable

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V
Lähtöjännite 27-42V
Teho 42W
Virran voimakkuus 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 200g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M



LED-liitântälaite LTECH DALI SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20

Tuotekoodi 16893 DALI dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 9-42V
Teho 12W
Virran voimakkuus 400mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 135.0mm
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



DALI himmennettävä LED-virtalähde,
jota on helppo säätää uudelleen.
0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W
150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA /
9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V /
2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W
350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA /
9-30V / 3.6-12W

LED-liitântälaite MEAN WELL HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tuotekoodi 14541

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 42V
Teho 60W
Virran voimakkuus 1450mA
Kotelointiluokka IP65
Takuu 3 vuotta



LED-liitântälaite SKYDANCE TE-15A 230V 15W IP20

Tuotekoodi 16430 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 10-45V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Virran voimakkuus 700mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 106g
Paketin paino 123g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20

**Tuotekoodi 16522 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 10-52V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Virran voimakkuus 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

