

REVAL BULB



LED-paneeli REVAL BULB D120 TRIAC valkoinen kierros 230V 6W 540lm 120° IP44 830

Tuotekoodi 13569

Huippuluokan LED-paneeli, jonka tehokkuus on keskimääräistä parempi.


IP44-luokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää kosteissa ympäristöissä. Esimerkiksi kylpyhuoneissa tai saunan eteistiloissa.

TRIAC-dimmerin avulla LED-valaisinta voidaan säätää tasaisesti kirkkaammaksi tai himmeämmäksi.

Saatavilla on sekä lämpimän valkoinen (3000K) että päivänvalon (4000K) vaihtoehtoja.

Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketoimintaympäristöstä.

Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

| | |
|-------------------------|---|
| Väriämpötila | lämmin valkoinen 3000K |
| Valovirta | 540luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 90lm/W |
| Takuu | 3 vuotta |
| Valonlähde | EPISTAR LED |
| Brändi | REVAL BULB |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.90 |
| Himmennettävä | TRIAC |
| Teho | 6W |
| Linssin kulma | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Käyttöikä | 40000h |
| Llmf tm21 | L70 @25°C 50.000h |
| Korkeus | 20.0mm |
| Halkaisija | 120.0mm |
| Asennusaukon halkaisija | 105mm |
| Paino | 150g |
| Paketin paino | 200g |
| Paketissa | 1kpl |
| Laatikossa | 50kpl |
| Rungon väri | valkoinen |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Kiilto | matto |
| Muoto | kierros |
| Kyt Kentämäärä | 15000kertaa |
| Sertifikaatit | CE |
| Eprel | 1344282 |
| Energialuokka |  |

