



## Upotettava valaisin Prolumen CL94 230V 25W 2450lm 36° IP20 830

Tuotekoodi 14590

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värilämpötila           | lämmin valkoinen 3000K                                                              |
| Valovirta               | 2450luumenia                                                                        |
| Valaistusteho lm79      | 98lm/W                                                                              |
| Brändi                  | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Syöttöjännite           | 230V                                                                                |
| Teho                    | 25W                                                                                 |
| Maksimiteho             | 25W                                                                                 |
| Linssin kulma           | 36°                                                                                 |
| Cri                     | 80                                                                                  |
| Ugr                     | 19                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses | 5                                                                                   |
| Kotelointiluokka        | IP20                                                                                |
| Käyttöikä               | 50000h                                                                              |
| Lmf tm21                | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Korkeus                 | 127.0mm                                                                             |
| Halkaisija              | 190.0mm                                                                             |
| Asennusaukon halkaisija | 165mm                                                                               |
| Paketissa               | 1kpl                                                                                |
| Laatikossa              | 12kpl                                                                               |
| Sertifikaatit           | CE, RoHS                                                                            |
| Energialuokka           |  |

