



## Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 3W 424lm IP54 750

Tuotekoodi 15108

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värilämpötila      | päivänvalkoinen 5000K                                                               |
| Valovirta          | 424luumenia                                                                         |
| Valaistusteho lm79 | 141lm/W                                                                             |
| Takuu              | 1 vuotta                                                                            |
| Brändi             | <a href="#">INTELIGHT</a>                                                           |
| Syöttöjännite      | 230V                                                                                |
| Teho               | 3W                                                                                  |
| Maksimiteho        | 3W                                                                                  |
| Cri                | 70                                                                                  |
| Kotelointiluokka   | IP54                                                                                |
| Pituus             | 335.0mm                                                                             |
| Leveys             | 60.0mm                                                                              |
| Korkeus            | 52.0mm                                                                              |
| Paketissa          | 1kpl                                                                                |
| Rungon väri        | valkoinen                                                                           |
| Rungon materiaali  | muovi                                                                               |
| Käyttöympäristö    | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila    | 10-50°C                                                                             |
| Sertifikaatit      | CE                                                                                  |
| Energialuokka      |  |