



Upotettava valaisin Prolumen DL88 2,5 valkoinen pyöreä 230V 10W 700lm 60° IP20 927


Tuotekoodi 15132

LED-kattolamppu, jossa on syvä upotus ja minimalistinen muotoilu kotiin tai toimistoon.

DL88-mallin löydät LED-talon valikoimasta myös TRIAC- ja DALI-tekniikalla, mikä mahdollistaa valaisimen himmennuksen ja kirkkauden säätämisen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Valikoimasta löytyy alasvaloja lämpimän valkoisella (2700K, 3000K) valolla.

IP20-suojaluokka sallii tämän valaisimen käytön vain kuivissa sisätiloissa.

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

| | |
|-------------------------|---|
| Väriämpötila | lämmin valkoinen 2700K |
| Valovirta | 700luumena |
| Valaistusteho lm79 | 70lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.90 |
| Teho | 10W |
| Maksimiteho | 10W |
| Linssin kulma | 60° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Lmf tm21 | L70B50 @25°C 50.000h |
| Korkeus | 89.0mm |
| Halkaisija | 85.0mm |
| Asennusaukon halkaisija | 68mm |
| Paketissa | 1kpl |
| Laatikossa | 24kpl |
| Rungon väri | valkoinen |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Kiilto | matto |
| Muoto | pyöreä |
| Käyttöympäristö | sisäkäyttöön |
| Eprel | 1403538 |
| Energialuokka |  |

