



## **LED-alasvalo PROLUMEN DL103 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 750lm 36° IP65 TRIAC 940**

Tuotekoodi 15320

Upotettava LED-valaisin.

IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin.

LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värilämpötila           | päivänvalkoinen 4000K                                                               |
| Valovirta               | 750luumenia                                                                         |
| Valaistusteho lm79      | 75lm/W                                                                              |
| Takuu                   | 5 vuotta                                                                            |
| Brändi                  | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Syöttöjännite           | 230V                                                                                |
| Tehokerroin             | 0.90                                                                                |
| Himmennettävä           | TRIAC                                                                               |
| Teho                    | 10W                                                                                 |
| Linssin kulma           | 36°                                                                                 |
| Cri                     | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses | 6                                                                                   |
| Kotelointiluokka        | IP65                                                                                |
| Käyttöikä               | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21               | L80B50 @25°C 50.000h                                                                |
| Korkeus                 | 50.0mm                                                                              |
| Halkaisija              | 90.0mm                                                                              |
| Asennusaukon halkaisija | 75mm                                                                                |
| Paketissa               | 1kpl                                                                                |
| Laatikossa              | 50kpl                                                                               |
| Rungon väri             | valkoinen                                                                           |
| Rungon materiaali       | alumiini                                                                            |
| Kiilto                  | matto                                                                               |
| Muoto                   | pyöreä                                                                              |
| Käyttöympäristö         | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila         | -20 - +45°C                                                                         |
| Sertifikaatit           | CE, RoHS                                                                            |
| Eprel                   | <a href="#">1298426</a>                                                             |
| Energialuokka           |  |

