



Upotettava valaisin Prolumen DL103 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 750lm 36° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 15320

Upotettava LED-valaisin.

IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin.

LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Väriämpötila | päivänvalkoinen 4000K |
| Valovirta | 750luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 75lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.90 |
| Himmennettävä | TRIAC |
| Teho | 10W |
| Maksimiteho | 10W |
| Linssin kulma | 36° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B50 @25°C 50.000h |
| Korkeus | 50.0mm |
| Halkaisija | 90.0mm |
| Asennusaukon halkaisija | 75mm |
| Paketissa | 1kpl |
| Laatikossa | 50kpl |
| Rungon väri | valkoinen |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Kiilto | matto |
| Muoto | pyöreä |
| Käyttöympäristö | sisäkäyttöön |
| Käyttölämpötila | -20 - +45°C |
| Sertifikaatit | CE, RoHS |
| Eprel | 1298426 |
| Energialuokka |  |

