



## **Teollisuusvalaisin Prolumen Galaxy 900 230V 150W 24000lm 80x110° IP44 DALI 840**

Tuotekoodi 15744

PROLUMEN Galaxy -sarja tarjoaa monipuolisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valaisimet on varustettu laadukkailla komponenteilla ja ne tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa.

Galaxy -sarjan valaisimilla on useita ominaisuuksia ja piirteitä, mukaan lukien:

1. Erilaisia tehovaihtoehtoja 100W:sta 200W:iin, mikä takaa laajan valikoiman erilaisia sovelluksia varten.
2. Korkea valonlähde, joka tarjoaa riittävän valaistuksen suurille alueille.
3. Eri valonjakokulmat, mukaan lukien 30x90° ja 80x110°, mikä takaa optimaalisen valaistuksen erilaisiin ympäristöihin.
4. Eri IP-luokat, jotka varmistavat valaisimien kestävyuden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.
5. Päivänvalon väriämpötila (4000K), mikä tarjoaa selkeän ja ergonomisen valaistuksen päivittäisiin tehtäviin.

PROLUMEN Galaxy - sarjan valaisimet ovat saatavilla erilaisilla lisäominaisuuksilla, kuten liiketunnistimilla tai DALI-järjestelmillä, mikä tekee niistä entistä joustavampia ja energiatehokkaampia.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Väriämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	24000luumenia
Valaistusteho lm79	160lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	<a href="#">CREE LED</a>
Virransyöttöyksikkö	OSRAM
Brändi	<a href="#">Prolumen</a>
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Himmennettävä	DALI
Teho	150W
Maksimiteho	150W
Linssin kulma	80x110°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	6
Kotelointiluokka	IP44
Käyttöikä	50000h
Llmf tm21	L90B10 @25°C 50.000h
Pituus	862.0mm
Leveys	150.0mm
Korkeus	56.0mm
Rungon materiaali	alumiini
Iskunkestävyys	IK08
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-40C- +60°C
Sertifikaatit	CE, D, F
Eprel	<a href="#">2169289</a>
Energialuokka	

