



**LED-alasvalo PROLUMEN Nantes honeycomb valkoinen nelikulmainen  
230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930**

Tuotekoodi 16071

Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppajilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Väriämpötila            | lämmin valkoinen 3000K                                                              |
| Valovirta               | 1080luumenia                                                                        |
| Valaistusteho lm79      | 90lm/W                                                                              |
| Takuu                   | 5 vuotta                                                                            |
| Valonlähde              | CITIZEN LED                                                                         |
| Virransyöttöyksikkö     | <a href="#">AIDIMMING</a>                                                           |
| Brändi                  | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Syöttöjännite           | 230V                                                                                |
| Tehokerroin             | 0.90                                                                                |
| Himmennettävä           | TRIAC                                                                               |
| Teho                    | 12W                                                                                 |
| Maksimiteho             | 12W                                                                                 |
| Linssin kulma           | 36°                                                                                 |
| Cri                     | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses | 3                                                                                   |
| Kotelointiluokka        | IP20                                                                                |
| Käyttöikä               | 50000h                                                                              |
| Pituus                  | 115.0mm                                                                             |
| Leveys                  | 115.0mm                                                                             |
| Korkeus                 | 70.0mm                                                                              |
| Asennusaukon halkaisija | 100mm                                                                               |
| Laatikossa              | 36kpl                                                                               |
| Rungon väri             | valkoinen                                                                           |
| Rungon materiaali       | alumiini                                                                            |
| Kiilto                  | matto                                                                               |
| Muoto                   | nelikulmainen                                                                       |
| Käyttöympäristö         | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila         | -20 ~ 40°C                                                                          |
| Sertifikaatit           | CE                                                                                  |
| Eprel                   | <a href="#">1248516</a>                                                             |
| Energialuokka           |  |

