



集能易
GNE TEK



Ohjain GNE TEK Beebox-H PLC IP65

Tuotekoodi 16484

Beebox-H имеет функцию аварийного отключения, которую можно активировать как через интернет-сеть, так и непосредственно с устройства.

Быстрая система аварийного отключения GNE состоит из модулей за солнечными панелями (оптимизаторы) и устройства управления Beetrans. Модули за панелями связываются с устройством управления Beetrans PLC (Power Line Communications). По умолчанию оптимизаторы выключены. Когда солнце светит на панель, Beetrans отправляет сигнал модулям (оптимизаторам), и система открывает цепь тех модулей, которые производят электричество. Если в солнечной панельной системе возникают неисправности, устройство управления Beetrans отключает панели от цепи. То же самое происходит, когда на контроллере нажимается аварийная кнопка - сигнал отключения Beetrans отправляется модулям (оптимизаторам), и каждая солнечная панель в системе отключается от цепи. В системе остаются только отдельные напряжения панелей, которые ниже 60 В.

К одному контроллеру можно подключить до 60 оптимизаторов в две строки.

Работает с оптимизатором Honeybee.

Takuu	10 vuotta
Brändi	GNE TEK
Kotelointiluokka	IP65
Pituus	220.0mm
Leveys	210.0mm
Korkeus	65.0mm
Paino	880 g
Käyttölämpötila	-20...60°C
Sertifikaatit	CE, LVD, EMC

