



Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB100 UGR21 160lm/W harmaa 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 17060

Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus.


Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä!

Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi.

Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa.

LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa.

Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

| | |
|-------------------------|---|
| Väriämpötila | päivänvalkoinen 4000K |
| Valovirta | 16000luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 160lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valonlähde | CREE LED |
| Virransyöttöyksikkö | MEAN WELL |
| Brändi | PROLUMEN |
| Syöttöjännite | 230V |
| Teho | 100W |
| Linssin kulma | 110° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 21 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Pituus | 362.0mm |
| Leveys | 257.0mm |
| Korkeus | 120.0mm |
| Rungon väri | harmaa |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Kiilto | matto |
| Iskunkestävyys | IK10 |
| Käyttöympäristö | sisäkäyttöön |
| Käyttölämpötila | -40~70°C |
| Sertifikaatit | CE, RoHS |
| Energialuokka |  |

