



## **Teollisuusvalaisin Prolumen UFO ASTRONAUT valkoinen 230V 200W 32000lm 110° IP65 840**

Tuotekoodi 17126

Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen.

Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella.

IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta.

Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Väriämpötila            | päivänvalkoinen 4000K                                                               |
| Valovirta               | 32000luumenia                                                                       |
| Valaistusteho lm79      | 160lm/W                                                                             |
| Takuu                   | 5 vuotta                                                                            |
| Valonlähde              | <a href="#">PHILIPS LED</a>                                                         |
| Virransyöttöyksikkö     | <a href="#">SOSEN</a>                                                               |
| Brändi                  | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Syöttöjännite           | 230V                                                                                |
| Tehokerroin             | 0.95                                                                                |
| Teho                    | 200W                                                                                |
| Maksimiteho             | 200W                                                                                |
| Linssin kulma           | 110°                                                                                |
| Cri                     | 80                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses | 6                                                                                   |
| Kotelointiluokka        | IP65                                                                                |
| Käyttöikä               | 50000h                                                                              |
| Lmf tm21                | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Korkeus                 | 130.0mm                                                                             |
| Halkaisija              | 380.0mm                                                                             |
| Paino                   | 2.5 kg                                                                              |
| Paketin paino           | 3.7 kg                                                                              |
| Paketissa               | 1kpl                                                                                |
| Rungon väri             | valkoinen                                                                           |
| Rungon materiaali       | alumiini                                                                            |
| Kiilto                  | matto                                                                               |
| Iskunkestävyys          | IK08                                                                                |
| Käyttöympäristö         | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila         | -40 - +60°C                                                                         |
| Sertifikaatit           | CE, RoHS                                                                            |
| Eprel                   | <a href="#">1862001</a>                                                             |
| Energialuokka           |  |

