



LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17354

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Väriämpötila	lämmin valkoinen 3000K
Valovirta	5040luumenia
Valaistusteho lm79	140lm/W
Takuu	5 vuotta
Virransyöttöyksikkö	BOKE
Brändi	PROLUMEN
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Teho	36W
Linssin kulma	120°
Cri	80
Ugr	22
Sdcm - macadam ellipses	3
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	50000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Pituus	595.0mm
Leveys	595.0mm
Korkeus	34.0mm
Paino	1600g
Paketin paino	2150g
Paketissa	1kpl
Rungon materiaali	alumiini
Kiilto	matto
Kytkenämäärä	25000kertaa
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-10 ~ 40°C
Sertifikaatit	CE, RoHS
Energialuokka	

