



Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17354

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

| | |
|---------------------------------|---|
| Väri l ämpötila | lämmin valkoinen 3000K |
| Valovirta | 5040luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 140lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Virransyöttöyksikkö | BOKE |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.90 |
| Teho | 36W |
| Maksimiteho | 36W |
| Linssin kulma | 120° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 22 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Kotelo i ntiluokka | IP20 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Lmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Pituus | 595.0mm |
| Leveys | 595.0mm |
| Korkeus | 34.0mm |
| Paino | 1.6 kg |
| Paketin paino | 2.15 kg |
| Paketissa | 1kpl |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Kiilto | matto |
| Kyt k entämäärä | 25000kertaa |
| Käyttöympäristö | sisä k äyttöön |
| Käyttö l ämpötila | -10 ~ 40°C |
| Sertifikaatit | CE, RoHS |
| Energialuokka |  |

