



Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL88 ylös-alas valo musta 230V 15W 1050lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17376

Moderni seinävalaisin, jonka valokeila suuntautuu molemmille puolille.

Valaisimen suojausluokka on määritetty IP65ksi, mikä tarkoittaa, että se on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja roiskeilta. Lisäksi rungon materiaalit on valittu ja valmisteltu varmistamaan pitkä käyttöikä, jopa ulkokäytössä.

Valaisimen valon lämpötilaa voi säätää henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. Vaihtoehdot ovat 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) ja 5700K (viileä valkoinen).

WL88 on varustettu TRIAC-tekniikalla, jonka ansiosta valoa voidaan himmentää ja kirkastaa. Lisäksi tällä seinävalaisimella on värin toistumisen indeksi (CRI) 90, varmistaen, että valon alla olevat värit säilyvät luonnollisina ja todenmukaisina.

Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

| | |
|-------------------------|---|
| Väriämpötila | 3CCT 3000K, 4000K, 5700K |
| Valovirta | 1050luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 70lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Brändi | PROLUMEN |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.90 |
| Himmennettävä | TRIAC |
| Teho | 15W |
| Maksimiteho | 15W |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Pituus | 300.0mm |
| Leveys | 100.0mm |
| Korkeus | 60.0mm |
| Paino | 710g |
| Paketissa | 1kpl |
| Laatikossa | 12kpl |
| Rungon väri | musta |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Käyttöympäristö | ulkokäyttöön |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 45°C |
| Sertifikaatit | CE, RoHS |
| Energialuokka |  |

