



Kiskovalaisin Prolumen Tokyo + kennosuodatin 1F valkoinen 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17511

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liike- että asuintiloihin.

Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin.

Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:

Väriämpötilat: 2700–5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella

Runko: saatavana mustana tai valkoisena

Valokeilan kulma: 15°–50°

Himmennys: DALI, TRIAC

LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

| | |
|-------------------------|---|
| Väriämpötila | lämmin valkoinen 3000K |
| Valovirta | 960luumena |
| Valaistusteho lm79 | 96lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valonlähde | CITIZEN LED |
| Virransyöttöyksikkö | KGP |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.90 |
| Himmennettävä | DALI |
| Teho | 10W |
| Maksimiteho | 10W |
| Linssin kulma | 36° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Lmf tm21 | L90B10 @25°C 50.000h |
| Korkeus | 130.0mm |
| Halkaisija | 50.0mm |
| Paketissa | 1kpl |
| Rungon väri | valkoinen |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Käyttöympäristö | sisäkäyttöön |
| Käyttölämpötila | -20 ~ 40°C |
| Sertifikaatit | CE |
| Eprel | 1998167 |
| Energialuokka |  |

