



Teollisuusvalaisin Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Tuotekoodi 17604

Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](#), jota voi myös pestä painepesurilla!

IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin.

Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

| | |
|---------------------|---|
| Väriämpötila | päivänvalkoinen 4000K |
| Valovirta | 9000luumenia |
| Valaistusteho lm79 | 150lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valonlähde | BRIDGELUX LED |
| Virransyöttöyksikkö | TRIDONIC |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Teho | 60W |
| Maksimiteho | 60W |
| Linssin kulma | 180° |
| Cri | 80 |
| Kotelointiluokka | IP69 |
| Käyttöikä | 100000h |
| Llmf tm21 | L80B50 @25°C 50.000h |
| Pituus | 1500.0mm |
| Halkaisija | 80.0mm |
| Paino | 1.3 kg |
| Laatikossa | 6kpl |
| Kytkenämäärä | 30000kertaa |
| Iskunkestävyys | IK10 |
| Käyttöympäristö | sisä- ja ulkokäyttöön |
| Käyttölämpötila | -10 ~ 40°C |
| Energialuokka |  |

