

LED HOUSE

enlightening
spaces®



Teollisuusvalaisin Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Tuotekoodi 17604

Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](#), jota voi myös pestä painepesurilla!

IP69 suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin.

Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

Väriämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	9000luumenia
Valaistusteho lm79	150lm/W
Valonlähde	BRIDGELUX LED
Virransyöttöyksikkö	TRIDONIC
Syöttöjännite	230V
Teho	60W
Linssin kulma	180°
Cri	80
Kotelointiluokka	IP69
Käyttöikä	100000h
Llmf tm21	L80B50 @25°C 50.000h
Pituus	1500.0mm
Halkaisija	80.0mm
Paino	1300g
Laatikossa	6kpl
Kytkenämäärä	30000kertaa
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila	-10 ~ 40°C
Energialuokka	

