

# LED HOUSE

enlightening  
spaces®



## Teollisuusvalaisin Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

Tuotekoodi 17605

Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](#), jota voi myös pestä painepesurilla!

IP69 suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin.

Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

Väriämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	6000luumena
Valaistusteho lm79	150lm/W
Valonlähde	<a href="#">BRIDGELUX LED</a>
Virransyöttöyksikkö	<a href="#">TRIDONIC</a>
Syöttöjännite	230V
Teho	40W
Linssin kulma	180°
Cri	80
Kotelointiluokka	IP69
Käyttöikä	100000h
Llmf tm21	L80B50 @25°C 50.000h
Pituus	1200.0mm
Halkaisija	80.0mm
Paino	1300g
Laatikossa	6kpl
Kytkenämäärä	30000kertaa
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila	-10 ~ 40°C
Energialuokka	

