

Teollisuusvalaisin Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

Tuotekoodi 17605

Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo teollisuusvalo, jota voi myös pestä painepesurilla!

IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin.

Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	6000luumenia
Valaistusteho	150lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	BRIDGELUX LED
Virransyöttöyksikkö	TRIDONIC
Syöttöjännite	230V
Teho	40W
Maksimiteho	40W
Linssin kulma	180°
CRI	80
Kotelointiluokka	IP69
Käyttöikä	100000h
LLMF TM21	L80B50 @25°C 50.000h
Pituus	1200.0mm
Halkaisija	80.0mm
Paino	1.3 kg
Laatikossa	6kpl
Kytkentämäärä	30000kertaa
Iskunkestävyys	IK10
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila	-10 ~ 40°C
Energialuokka	

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee