

# Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valkoinen 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18031

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Värilämpötila | päivänvalkoinen 4000K |
| Valovirta | 4222luumenia |
| Valaistusteho | 162lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.96 |
| Teho | 26.1W |
| Maksimiteho | 26.1W |
| Linssin kulma | 77° |
| CRI | 80 |
| UGR | 19 |
| SDCM - MacAdam Ellipses | 3 |
| Kotelointiluokka | IP40/20 |
| Käyttöikä | 100000h |
| Pituus | 1195.0mm |
| Leveys | 295.0mm |
| Korkeus | 31.0mm |
| Paino | 2.7 kg |
| Paketissa | 1kpl |
| Rungon väri | valkoinen |
| Rungon materiaali | alumiini |
| Käyttöympäristö | sisäkäyttöön |
| Käyttölämpötila | ta 0...+35°C |
| Sertifikaatit | CE, UKCA, RoHS |
| Energialuokka |  |



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee