



Räjähdyssuojattu valaisin Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Tuotekoodi 18036

Räjähdyssuojattu LED-valaisin on erityisesti suunniteltu valaisin, tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja, höyryjä tai pölypilviä.

Asennettu esimerkiksi voimalaitoksiin, huoltoasemille, tunneleihin jne.

Luotu tiukkojen räjähdysvaarallisten standardien ja sertifiointien mukaisesti varmistamaan niiden turvallisen käytön tällaisissa riskitilanteissa.

Valaisimen räjähdysvaarallisuuden sertifiointi kansainvälisten standardien mukaisesti:
II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Parima tööstusvalaistuksen valikoiman löydät [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

| | |
|-------------------------|--|
| Väriämpötila | päivänvalkoinen 5000K |
| Valovirta | 8400luumena |
| Valaistusteho lm79 | 140lm/W |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valonlähde | BRIDGELUX LED |
| Virransyöttöyksikkö | TRIDONIC |
| Brändi | Prolumen |
| Syöttöjännite | 230V |
| Tehokerroin | 0.95 |
| Teho | 60W |
| Maksimiteho | 60W |
| Linssin kulma | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 5 |
| Kotelointiluokka | IP66 |
| Käyttöikä | 50000h |
| Pituus | 1335.0mm |
| Leveys | 115.0mm |
| Korkeus | 63.0mm |
| Iskunkestävyys | IK10 |
| Käyttöympäristö | sisä- ja ulkokäyttöön |
| Eprel | 2259670 |
| Energialuokka |  |

