



**Upotettava valaisin Prolumen Nantes 2x12W kennosuodattimella musta nelikulmainen 230V 24W 2160lm 36° IP20 TRIAC 930**

Tuotekoodi 18158

Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppajätköjen ja muiden suurten tilojen valaistamiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa.

Valaisimessa on useita valokeiloja ja hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värilämpötila           | lämmin valkoinen 3000K                                                              |
| Valovirta               | 2160lumenia                                                                         |
| Valaistusteho lm79      | 90lm/W                                                                              |
| Takuu                   | 5 vuotta                                                                            |
| Valonlähde              | CITIZEN LED                                                                         |
| Virransyöttöyksikkö     | <a href="#">PHILIPS</a>                                                             |
| Brändi                  | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Syöttöjännite           | 230V                                                                                |
| Tehokerroin             | 0.90                                                                                |
| Himmennettävä           | TRIAC                                                                               |
| Teho                    | 24W                                                                                 |
| Maksimiteho             | 24W                                                                                 |
| Linssin kulma           | 36°                                                                                 |
| Cri                     | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses | 3                                                                                   |
| Kotelointiluokka        | IP20                                                                                |
| Käyttöikä               | 50000h                                                                              |
| Pituus                  | 230.0mm                                                                             |
| Leveys                  | 115.0mm                                                                             |
| Korkeus                 | 70.0mm                                                                              |
| Asennusaukon halkaisija | 215x100mm                                                                           |
| Laatikossa              | 18kpl                                                                               |
| Rungon väri             | musta                                                                               |
| Rungon materiaali       | alumiini                                                                            |
| Kiilto                  | matto                                                                               |
| Muoto                   | nelikulmainen                                                                       |
| Käyttöympäristö         | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila         | -20 ~ 40°C                                                                          |
| Sertifikaatit           | CE                                                                                  |
| Energialuokka           |  |

