



Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1500 valonjako ylöspäin ja alaspäin, UGR<19 + ripustusköydet. musta 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18163

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin.

Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan

Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia.

Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Väriämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	6500luumenia
Valaistusteho lm79	133lm/W
Takuu	5 vuotta
Led-siru	2835SMD
Virransyöttöyksikkö	BOKE
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Himmennettävä	DALI
Teho	49W
Maksimiteho	49W
Linssin kulma	75°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses	3
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	50000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Pituus	1504.0mm
Leveys	56.0mm
Korkeus	75.0mm
Paino	1.7 kg
Paketin paino	2.13 kg
Laatikossa	6kpl
Rungon väri	musta
Rungon materiaali	alumiini
Iskunkestävyys	IK06
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-20° - +45°C
Sertifikaatit	CE
Eprel	2780874
Energialuokka	

