



Teollisuusvalaisin Prolumen RALTEX 600 valkoinen 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 18262

Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet.

Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta.

Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä – erinomainen valinta ammattikäyttöön.

Värilämpötila	3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Valovirta	4800luumenia
Valaistusteho lm79	160lm/W
Takuu	5 vuotta
Virransyöttöyksikkö	BOKE
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Himmennettävä	DALI
Teho	30W
Maksimiteho	30W
Linssin kulma	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses 3	
Kotelointiluokka	IP66
Käyttöikä	100000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 100.000h
Pituus	600.0mm
Leveys	74.0mm
Korkeus	69.0mm
Paino	1.13 kg
Paketissa	1kpl
Laatikossa	6kpl
Rungon väri	valkoinen
Rungon materiaali	alumiini + muovi
Käyttölämpötila	-20° - +45°C
Sertifikaatit	CE, RoHS
Eprel	2409688
Energialuokka	

