



Moduulivalaisin Prolumen 600x600 UGR<19 + frame 230V 25W 3500lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 18298

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Värilämpötila	lämmin valkoinen 3000K
Valovirta	3500luumenia
Valaistusteho lm79	140lm/W
Takuu	5 vuotta
Virransyöttöyksikkö	LIFUD
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Teho	25W
Maksimiteho	25W
Linssin kulma	120°
Cri	80
Ugr	19
Sdcm - macadam ellipses 3	
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	50000h
Llmf tm21	L80B10 @25°C 50.000h
Pituus	595.0mm
Leveys	595.0mm
Korkeus	34.0mm
Paketissa	1kpl
Rungon materiaali	alumiini
Kiilto	matto
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-10 ~ 40°C
Sertifikaatit	CE, RoHS
Eprel	2372200
Energialuokka	

