

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Tuotekoodi 19057

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	4080luumenia
Valaistusteho	120lm/W
Takuu	5 vuotta
Virransyöttöyksikkö	LIFUD
Brändi	Prolumen
Teho	34W
Maksimiteho	34W
Linssin kulma	90°
Cri	80





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee