



## **Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840**

Tuotekoodi 19060

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Väriämpötila            | päivänvalkoinen 4000K   |
| Valovirta               | 6400luumenia  |
| Valaistusteho lm79      | 160lm/W   |
| Takuu                   | 5 vuotta  |
| Valonlähde              | SANAN LED   |
| Virransyöttöyksikkö     | <a href="#">BOKE</a>  |
| Brändi                  | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Syöttöjännite           | 230V  |
| Tehokerroin             | 0.95  |
| Himmennettävä           | Dip Switch  |
| Teho                    | 18-40W  |
| Maksimiteho             | 40W   |
| Linssin kulma           | 90°   |
| Cri                     | 80  |
| Sdcm - macadam ellipses | 5   |
| Kotelointiluokka        | IP20  |
| Käyttöikä               | 102000h   |
| Llmf tm21               | L70B10 @25°C 100.000h   |
| Pituus                  | 595.0mm   |
| Leveys                  | 595.0mm   |
| Korkeus                 | 26.0mm  |
| Paino                   | 1.8 kg  |
| Laatikossa              | 10kpl   |
| Iskunkestävyys          | IK08  |
| Käyttölämpötila         | -20° - +45°C  |
| Eprel                   | <a href="#">2386007</a>   |
| Energialuokka           |  |

