

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Tuotekoodi 19060

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	6400luumenia
Valaistusteho	160lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	SANAN LED
Virransyöttöyksikkö	BOKE
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.95
Himmennettävä	Dip Switch
Teho	18-40W
Maksimiteho	40W
Linssin kulma	90°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	5
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	102000h
Llmf tm21	L70B10 @25°C 100.000h
Pituus	595.0mm
Leveys	595.0mm
Korkeus	26.0mm
Paino	1.8 kg
Laatikossa	10kpl
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila	-20° - +45°C
Eprel	2386007
Energialuokka	B (A↑G)





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee