

Moduulivalaisin 600x600 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 19160

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	4320luumenia
Valaistusteho	120lm/W
Takuu	3 vuotta
Virransyöttöyksikkö	LIFUD
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Teho	36W
Maksimiteho	36W
Linssin kulma	120°
CRI	80
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	30000h
LLMF TM21	L90B50 @25°C 50.000h
Pituus	595.0mm
Leveys	595.0mm
Korkeus	35.0mm
Paketissa	90kpl
Laatikossa	6kpl
Rungon väri	valkoinen
Rungon materiaali	alumiini + muovi
Iskunkestävyys	IK03
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-20° - +45°°C
Sertifikaatit	CE, SAA, RoHS,
Energialuokka	



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee