

**LED  
HOUSE**  
enlightening  
spaces®



**Moduulivalaisin 120x300 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V  
36W 4320lm 120° IP20 840**

Tuotekoodi 19161

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Väriämpötila        | päivänvalkoinen 4000K                                                               |
| Valovirta           | 4320luumenia                                                                        |
| Valaistusteho lm79  | 120lm/W                                                                             |
| Takuu               | 3 vuotta                                                                            |
| Virransyöttöyksikkö | <a href="#">LIFUD</a>                                                               |
| Syöttöjännite       | 230V                                                                                |
| Tehokerroin         | 0.90                                                                                |
| Teho                | 36W                                                                                 |
| Maksimiteho         | 36W                                                                                 |
| Linssin kulma       | 120°                                                                                |
| Cri                 | 80                                                                                  |
| Kotelointiluokka    | IP20                                                                                |
| Käyttöikä           | 30000h                                                                              |
| Llmf tm21           | L90B50 @25°C 50.000h                                                                |
| Pituus              | 1195.0mm                                                                            |
| Leveys              | 295.0mm                                                                             |
| Korkeus             | 39.0mm                                                                              |
| Paketissa           | 1kpl                                                                                |
| Laatikossa          | 6kpl                                                                                |
| Rungon väri         | valkoinen                                                                           |
| Rungon materiaali   | alumiini + muovi                                                                    |
| Iskunkestävyys      | IK03                                                                                |
| Käyttöympäristö     | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila     | -20° - +45°C                                                                        |
| Sertifikaatit       | CE, SAA, RoHS,                                                                      |
| Energialuokka       |  |

